

城阳区金刚砂耐磨材料 固霸地坪来电咨询

产品名称	城阳区金刚砂耐磨材料 固霸地坪来电咨询
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

金刚砂耐磨地坪材料混凝土浇筑完毕，采用橡皮管或真空设备除泌水去，重复两次以上后开始耐磨地坪施工。耐磨地坪施工前，中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入，后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。一次撒布耐磨材料及抹平、埤光耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果撒布太晚混凝土已凝固，会失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上，约下沉5mm时，即可开始一次撒布施工。耐磨地坪硬化剂根据骨料可分为金属和非金属两大类，非金属耐磨地坪堆积密度为1.4，莫氏硬度为7—8，挤压强度为75N/mm²金属耐磨地坪堆积密度为2.1,莫氏硬度为8。

挤压强度为80N/mm²。二者相比较，金属耐磨地坪的耐磨度及硬度方面都要好，但由于在造价方面，金刚砂生产厂家金属耐磨地坪比一般金属耐磨地坪要便宜2.3元m²，因此在满足足够使用功能的前提下，非金属耐磨地坪应用范围正环保金刚砂更为广泛。施工成型地坪具有很高的耐磨性(平均耐磨度为1.94 CC),耐冲击性(表面硬度为莫氏，而水磨石仅为2.3~3.2度)和耐重压性(抗压强度为” .6MPa，而一般的混凝土仅为40-55MPa)，使用寿命长，能大幅节省使用期间的维护费用。同时地坪表面平整光亮，不起砂、不起粉尘，止滑效果良好，适合各种干湿内外环境。金刚砂价格、用它制成的磨具，适于磨削抗张强度较高的金属，如各种通用钢材、可锻铸铁、硬青铜等。

金刚砂耐磨硬化地坪是指在给地面做地坪之初，给地面撒上金刚砂骨料，按照金刚砂耐磨地坪的工艺进行施工，在养护28以后，使用硬化剂和渗透剂压渗地面10-30mm，形成一层高强高硬的聚晶硅化物，给地坪建立一个坚固、不可渗透的致密实体，形成密实、坚硬、耐磨的面层，具有的耐磨性能及良好的抗冲击性、耐重载荷能力。 [1]

二、性能特点:

- 1、采用精选的金属骨料或非金属骨料，具有更为优良的抗冲击性和耐重载荷能力。
- 2、优良的力学性能，的耐磨性能。

3、整体养护，形成平整均一的地坪。

4、施工工期短事，无污染，是目前替代水磨石地坪的材料。

三、适用范围:

金刚砂耐磨硬化地坪是一种耐用抗渗透的耐磨地面，他可以用于电子、、机械、食品、轻工业、仓库、车库、飞机场等工业场合，还可以用于办公室、酒店、餐厅等需要满足装饰性效果的。

金刚砂耐磨地坪主要的材料有：金刚砂、水泥、硅灰、减水剂、活性剂、颜料等!这些材料按照不同的用量配比就可以做出你喜欢的金刚砂耐磨地坪了!由于金刚砂的耐磨性和强度大，一直被广泛应用，同时金刚砂耐磨地坪不仅有其自身颜色，还可以有红色、灰色、绿色、蓝色等彩色地坪，这个可以根据自己的需求来调和!

金刚砂耐磨地面是实惠是好用，但是要建立在保证质量的基础上，如果没有好质量做根基，日后不免会出现问题。在此建议广大用户：在地面建设初期，选择一家正规的材料生产企业材料首要的。