苏州市防护服检测-阻燃耐火性能检测

产品名称	苏州市防护服检测-阻燃耐火性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	88.00/100
规格参数	广分:18662248593 件:18662248593 江苏:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

防护服检测劳保用品检验中心：

??:(1)????????;(2)???
??;(3)?????;(4)?????;(5)?????;(6)???????;(7)???????;(8)??????;(9)??????;(10)????????
????????????????????:(1)??????????????;(2)??????????????;????????????????????????;
4)????????????????????????????

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被附物损坏或被吊装物件撞坏。安全帽衩落物击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查应酬按要求进行。 （1）安全帽：3Kg重的钢球，从5m高处垂直坠落冲击不被破坏。试验应应用木头做一只半人头模型，将实验的安全帽内缓冲弹性带系好，放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可以用此方法。检验周期为每年一次 （2）安全带：国家规定，出厂试验是取荷重120kg的物体从2—208m高架上冲击安全带，各部分无损伤即为合格。 施工单位可根据实际情况，在满足试验荷重标准情况下，因地制宜采取一些切实可行的办法。一些施工单位经常使用的方法是：采用麻袋，装木屑刨花等作填充物，再加铁块，以达到实验荷重的标准。用专做实验的架子，进行动、静荷重试验。锦纶安全带配件极限拉力指标为：腰带1200—1500kg，被带700—1000kg，安全绳1500kg，挂钩圆环1200kg，固定卡60kg，腿带700kg。安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验，试验荷重为225kg，吊挂5min，检查是否有变形、破裂等情况，并做好记录。安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真检查。对安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6各月进行一次抽验。