

我公司专业制作单、双面、多层线路板。

产品名称	我公司专业制作单、双面、多层线路板。
公司名称	惠州市源兴电子线路有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:PCB板 型号:双面、多层
公司地址	惠阳区镇隆镇食品站
联系电话	0752-3958718 13824284411

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	PCB板
型号	双面、多层	机械刚性	刚性
层数	双面	基材	铜
加工工艺	压延箔	增强材料	玻纤布基
产品性质	热销	营销方式	厂家直销
营销价格	优惠		

东莞市源朗电子有限公司，是一家专业生产各种高精单，双面及多层印刷电路板(包括bga盲埋孔特性阻抗控制电路板)及smt贴片,pcba插件焊接，cob邦定加工的高新技术企业，致力于快速高密度多层板、特种板的研发生产制造，为用户提供pcb技术支持与服务。工厂位于东莞市虎门镇沙角社区海神工业区二楼，占地面积5000平米，员工200人左右，月生产能力20000平米。工厂培养了一批制造经验丰富的员工，高素质的管理团队，先进的设备仪器和完善的质保体系，使我们不断提升在pcb行业中的地位及在户心中的良好形象.产品类型：双面及多层印制线路板（pcb）2。

最大加工尺寸：单面板，双面板：450mm*600mm 多层板：400mm*600mm3。最高层数：12层4。

加工板厚度：0.4mm-3.2mm5。基材铜箔厚度:18 μ (1/2oz),35 μ (1oz),70 μ (2oz)6。

常用基材：fr-4，cem-3，cem-1,聚四氟乙烯7。工艺能力：（1）钻孔：最小成品孔径0.2mm（2）

孔金属化：最小孔径0.25mm，板厚/孔径比4：1（3）

导线宽度：最小线宽：金板0.10mm，锡板0.125mm（4）

导线间距：最小间距：金板0.10mm，锡板0.125mm（5）镀金板：镍层厚度：或=2.5 μ

金层厚度：0.05-0.1 μ m或按客户要求（6）喷锡板：锡层厚度：>或=2.5-5 μ （7）

铣板：线到边最小距离：0.15mm孔到边最小距离：0.2mm最小外形公差：±0.15mm（8）

插座倒角：角度：30度、45度、60度深度：1-3mm（9）v割：角度：30度、35度、45度深度：板厚2/3

最小尺寸：100mm*150mm

客户至上，质量第一，信守承诺，服务周全。此乃本司经营之道！

热忱欢迎各界朋友莅临东莞市源朗电子有限公司参观、指导和业务洽谈！！！！

