

自主生产 线路板 单、双面线路板

产品名称	自主生产 线路板 单、双面线路板
公司名称	惠州市源兴电子线路有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:单、双面线路板 型号:各类电镀、喷锡、碳跳板 机械刚性:刚性
公司地址	惠阳区镇隆镇食品站
联系电话	0752-3958718 13824284411

产品详情

品牌	单、双面线路板	型号	各类电镀、喷锡、碳跳板
机械刚性	刚性	层数	单面
基材	铜	绝缘材料	金属基
阻燃特性	VO板	加工工艺	压延箔
产品性质	热销	营销方式	厂家直销
营销价格	优惠		

材质：94v0 94hb fr4 cme-3 22f

表面工艺:电镀、喷锡、碳跳、搞氧化

最小线宽、线距：0.2mm

最小孔径：0.4mm

用途：主要用于各类电器、医疗设备、数码 电子产品

东莞市源朗电子有限公司~是一家专业设计、研发、生产、加工、销售和服务为一体的印制线路板厂家。专业生产各类单、双面、多层、碳墨印制电路板。

产品质量参照ipc标准及美国军用mil标准，并通过iso9001：2000品质保证体系与ul安全认证及iso14001环保认证体系、欧盟sgs无铅产品认证符合rohs标准，并被深圳市认定为“深圳市高新技术企业”。向您提供安全可靠的产品。

公司产品广泛用于（led、lcd、背光源、mp3/4、连接器、安防、军工、电脑、手机、通讯、航空、家

电、数控、医疗、数码产品、仪器仪表)等高科技领域,产品远销香港、台湾、欧美等地。

pcb线路板生产能力:

板材: fr4、高tg fr4、高cti fr4、高频材料、铝基材料等

一. 加工层数: 1-12层

二. 最大加工面积:1200*600mm

三. 成品铜厚: 0.5-3 oz

四. 成品板厚: 0.2-3.0mm

五. 最小线宽: 0.1mm/4mil

六. 最小线间距: 0.1mm/4mil

七. 最小成品孔径: 0.25mm/10mil

八. 最小阻焊桥宽: 0.1mm/4mil

九. 最小外形公差: ± 0.10 mm/4mil

十. 翘曲度: 0.7% 阻燃等级: 94v-0

可靠性测试: 开/短路测试、阻抗测试、可焊性测试、热冲击测试、金相微切片分析等

阻焊颜色: 绿色、黑色、蓝色、白色、黄色、紫色等

字符颜色: 白色、黄色、黑色等

表面工艺: 喷锡, 无铅喷锡、化学沉金、插指镀金、全板镀金、osp抗氧化、松香、。。。

源朗提倡的是伴随式服务,与客户共呼吸,同发展。公司极为重视产品质量,聘有中国电子学会印制电路专家及其他高级技术人才和管理人员。采用国际先进的质量管理模式和检测设备,同时强调高精度、高密度,不断进行高难度的pcb板工艺开发,以满足众多不同客户对更高更新产品的质量要求。东莞市源朗电子有限公司,将伴随国内外的新老客户走得更高,更远。