

自己生产加工、线路板 线路板

产品名称	自己生产加工、线路板 线路板
公司名称	惠州市源兴电子线路有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:线路板 型号:各类单双面、碳跳、多层板 机械刚性:刚性
公司地址	惠阳区镇隆镇食品站
联系电话	0752-3958718 13824284411

产品详情

品牌	线路板	型号	各类单双面、碳跳、多层板
机械刚性	刚性	层数	双面
基材	铜	绝缘材料	详谈
绝缘层厚度	详谈	加工工艺	压延箔
增强材料	玻纤布基	产品性质	热销
营销方式	现货	营销价格	优惠

材质：94vo 94hb fr4 cem-3 22f

厚度：0.4-2.0

介电常规：2.2-3.5

最小线宽、线距：0.2mm

最小孔径：0.4mm

表面工艺：电镀、喷锡、沉金、松香

碳跳

用途：适合各类数码科技产品、电器、照明、医疗设备等电子行业

东莞市源朗电子有限公司~是一家专业设计、研发、生产、加工、销售和服务为一体的印制线路板厂家。专业生产各类单、双面、多层、碳墨印制电路板。

产品质量参照ipc标准及美国军用mil标准，并通过iso9001：2000品质保证体系与ul安全认证及iso14001环保认证体系、欧盟sgs无铅产品认证符合rohs标准，并被深圳市认定为“深圳市高新技术企业”。向您提供安全可靠的产品。

公司产品广泛用于（led、lcd、背光源、mp3/4、连接器、安防、军工、电脑、手机、通讯、航空、家电、数控、医疗、数码产品、仪器仪表）等高科技领域，产品远销香港、台湾、欧美等地。

pcb线路板生产能力：

板材：fr4、高tg fr4、高cti fr4、高频材料、铝基材料等

一．加工层数：1-12层

二．最大加工面积:1200*600mm

三．成品铜厚：0.5-3 oz

四．成品板厚：0.2-3.0mm

五．最小线宽：0.1mm/4mil

六．最小线间距：0.1mm/4mil

七．最小成品孔径：0.25mm/10mil

八．最小阻焊桥宽：0.1mm/4mil

九．最小外形公差：±0.10mm/4mil

十．翘曲度： 0.7%阻燃等级：94v-0

可靠性测试：开/短路测试、阻抗测试、可焊性测试、热冲击测试、金相微切片分析等

阻焊颜色：绿色、黑色、蓝色、白色、黄色、紫色等

字符颜色：白色、黄色、黑色等

表面工艺：喷锡，无铅喷锡、化学沉金、插指镀金、全板镀金、osp抗氧化、松香、。。。

源朗提倡的是伴随式服务，与客户共呼吸，同发展。公司极为重视产品质量，聘有中国电子学会印制电路专家及其他高级技术人才和管理人员。采用国际先进的质量管理模式和检测设备，同时强调高精度、高密度，不断进行高难度的pcb板工艺开发，以满足众多不同客户对更高更新产品的质量要求。东莞市源朗电子有限公司，将伴随国内外的新老客户走得更高，更远