

模仿成型颗粒板设备与水泥基匀质板防火设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 模仿成型颗粒板设备与水泥基匀质板防火设备 |
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 |
| 价格 | 148000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 |
| 联系电话 | 13930633188 |

产品详情

模仿成型颗粒板设备与水泥基匀质板防火设备

匀质颗粒发泡系统包含聚颗粒发泡机、颗粒储存笼、配套管道阀门和尾气处理设备，产品卖出后服务也良好的，确保了均质改性保温板的粘结砂浆和抹灰砂浆都是具有着的透气性、耐水性和透气性的聚合物水泥材料。

匀质板设备是以聚合物改性砂浆以及连续均匀的墙体包裹水泥保温板的生产线设备，主要是生产建筑防火外墙保温板，原料为水泥和粉煤灰与聚苯颗粒及少量的发泡剂、稳泡剂、纤维硅钙质材料和发泡剂及其它助剂等多种物质。

匀质板生产设备加上适当发泡、憎水性等防腐剂，经放水混和拌和、磨具或机器设备抑制成形、保养、生产加工等匀质板湿阻因子越高，即表征材料的抗水汽渗透能力越强，水汽分子越难以深入材料内部，导热系数升高越慢，绝热材料使用寿命越长。对于初始导热系数相同，湿阻因子不同的材料，在同样的保温厚度下，湿阻因子低的材料水汽分子会较快地进入材料内部，引起导热系数升高，从而降低或失去隔热能力，缩短使用寿命；要达到同样的使用寿命，湿阻因子低飞材料只能依靠增加材料厚度来减缓水汽的渗透

匀质防火保温板性能独特：1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。

