

旋转密封圈 动环、静环 四氟

产品名称	旋转密封圈 动环、静环 四氟
公司名称	景通密封科技公司
价格	10.00/件
规格参数	类型:动环、静环 材质:四氟 作用:轴用密封
公司地址	中国广东 江门市 广东省江门市新会区新会大道中20号103
联系电话	86 0750 6137789 13392067089

产品详情

类型	动环、静环	材质	四氟
作用	轴用密封	截面形状	O型
型号	多种选择	厚度	不限 (mm)
品牌	宝色霞板	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-30-+220 ()
使用压力	0-40MPA (MPa)	是否进口	否
适用范围	汽车、泵、油缸	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损
	回转密封	适用范围	轴承
性质	耐腐蚀、耐高温、耐磨损	型号	多种可选
厚度	多种可选 (mm)		

标准材料

密封环：填充聚四氟乙烯f-ptfe

o形圈：丁腈橡胶nbr或氟橡胶fkm

应用范围

在工程机械、建筑机械及汽车设备等各工业领域都存在旋转式的液压转动，其用于密封有旋转或摆动运动的杆、轴、销、旋转接头等处。它是一种可承受两侧压力或交变压力作用的双向作用的旋转密封圈，安装在iso7425标准的沟槽中，也有更高旋转速度的单作用结构。

特点

- 要求活塞杆或活塞密封的场合均可提供
- 摩擦力小
- 启动时不爬行，无粘滞现象
- 抗磨性及尺寸稳定性好
- 沟槽简单且尺寸小，具有润滑腔

工况条件

速度	压力范围	温度范围	介质	可供直径范围
1m/s	0 ~ 30mpa	-30 +200	石油基液压油、难燃液、生物油、水、空气等，取决于o形圈材质	6-2000mm

批发说明