

移动喷砂机槽钢除锈移动喷砂机

产品名称	移动喷砂机槽钢除锈移动喷砂机
公司名称	深圳市百耀自动化喷砂设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:鸿鑫百耀 型号:BY-620 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰西埔园工业区B栋
联系电话	13798778089 13650059632

产品详情

移动喷砂机槽钢移动除锈喷砂机，手持户外移动除锈喷砂机是采用压入式喷砂在工作状态时，喷砂罐上组合阀动作，将喷砂罐上部封砂顶锥顶起，压缩空气进入喷砂罐内开始充压；同时喷砂罐底部砂阀打开，助推气流控制阀打开，喷砂罐内已经充满的压缩空气强行将砂料从砂阀进砂口压出至出砂口，砂料经助推气流加速后的混物流通过喷砂胶管压至高速喷枪内，经高速喷枪进一步加速至超音速，砂料以很高速度喷射至待喷工件表面，进行表面清理和强化作业。

在工作状态时，容器里压缩空气和砂料边混合边喷射，这样使压缩空气得到充分利用，空气的流量和砂料的流量便于调节，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高，

工字钢，集成箱，金属表面，钢结构，船舶模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理

高压移动喷砂机基本参数

机身高度:1500mm

直径:600mm

容积:0.3立方米

工作压力7bar(kg/cm²) 7帕(千克/平方厘米)

喷枪数量:2-3把

压缩空气流量:4-7m³/min

高压移动喷砂机的特点

压入式工作方式，工作压力高（0.5 - 0.8MPa），喷射力强劲，效率高。

启动快、收枪灵敏。

轮式结构，移动方便。

体积小，加砂方便，适合单人操作。

采用美国先进的砂阀结构，能精确调节砂和气压的大小。

采用规范的压力容器制造标准，符合国家、行业规范，安全、可靠。

配有耐磨喷砂管和喷嘴，确保长时间正常作业。

操作简单，易于维修、保养，使用成本低。

高压移动喷砂机配置与技术参数

主机

呼吸过滤器

防护头盔

工作压力：0.4-0.8mpa

工作电源：220V

控制电压：24V

控制方式：电或气控

喷砂枪咀：C 3- C 8

耗材：矿砂、钢砂、钢丸

级别：一级

过滤精度：0.3um

特点：无油、无水、安全

工作压力：0.2-0.8mpa

受温范围：10 -50

特点：安全、轻便、视野阔、穿戴舒适方便