

合肥静电地板 全钢静电地板 合肥焯平

产品名称	合肥静电地板 全钢静电地板 合肥焯平
公司名称	合肥焯平机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区肥东县长江东路徽商建材城, 27栋106号
联系电话	18226149359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥焯平机房设备有限公司

静电地板施工工序

1.如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内两个方向的中心点找出来，看两边尺寸相差多少，若相差不明显，全钢静电地板，宜由外向内铺设；若相差较大时，宜进行对称分格，由内向外铺设。2.如室内地面上没有控制柜等设备（要留洞时），其铺设方向和先后顺序应综合考虑。3.根据设计要求确定铺设高度。4.防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。5.清洁地面，交工验收。

应在室内吊顶板铺设完成，合肥静电地板，顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。机房钢面墙板在工厂剪裁、现场安装方便快捷，有效地避免了对环境造成损害，静电地板厂家，在维修保护水电路、空调管线、电源插座、电话接线等方面，隔音可拆墙板起到了方便快捷、安全可靠的作用。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为 $10^6 - 10^9$ ，陶瓷静电地板，在温度为 21 ± 1.5 ，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为 $10^6 - 10^9$ 。

充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量，以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上。屏蔽墙板能更好的隔离噪音，金属面夹心板隔音率可达48dB，隔音效果更明显，为不可多得的机房隔音材料。机房钢面墙板在工厂剪裁、现场安装方便快捷，有效地避免了对环境造成损害，在维修保护水电路、空调管线、电源插座、电话接线等方面，隔音可拆墙板起到了方便快捷、安全可靠的作用。

合肥静电地板-全钢静电地板-合肥焯平(推荐商家)由合肥焯平机房设备有限公司提供。合肥焯平机房设备有限公司(www.hfguoping.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥焯平和您携手步入辉煌，共创美好未来！