

防火卷帘门厂商 蚌埠防火卷帘门 鑫耀达质量保障

产品名称	防火卷帘门厂商 蚌埠防火卷帘门 鑫耀达质量保障
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，提升式防火卷帘门厂家，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的安装要求和使用说明1、调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬；2、根据消防管理规定3、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油，这也是好多物业单位，或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节防火卷帘门一般在什么地方设置？划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

防火卷帘门的安装要求和使用说明：1、调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬；2、根据消防管理规定，防火卷帘门为消防专用设施，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；3、安装调试后，每季度启动一次，以检查电器、机械性能，检查时注意操作安全。防火卷帘门的安装要求和使用说明：1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50MM，以免磨擦；防火卷帘门一般在什么地方设置？依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。(1)封闭疏散楼梯，蚌埠防火卷帘门，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

防火卷帘门主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等

有消防要求的公共场所。当火警发生时，防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下，按预先设定的程序自动放下（下行），从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用，为实施消防灭火争取宝贵的时间。防火卷帘门作用效果：防火卷帘门是在钢质卷帘的基础上，将传动部件加以改造，配以防火电器等设备，从而实现防火作用：防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴使卷帘门起闭，停电时也可使用防火电机上的手动摇柄，防火卷帘门厂，可实现手动操作。在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，防火卷帘门厂商，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发性物品的工厂和仓库等出现或可能出现爆的火灾危险的环境。防火卷帘门的作用：防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，使防火分隔得到了广泛的应用。

防火卷帘门厂商-蚌埠防火卷帘门-鑫耀达质量保障由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司（xinyaoda.tz1288.com）是安徽合肥，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫耀达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫耀达更加美好的未来。