

气动喷砂阀价格 气动喷砂阀 大明阀门自控设备

产品名称	气动喷砂阀价格 气动喷砂阀 大明阀门自控设备
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

气控调砂阀的特点：

- 1、常闭，气动；
- 2、即时回应任何气动或电动气动控制；
- 3、关闭磨料流量，于喷嘴控制操作器在同一时间；
- 4、允许快速开/关喷砂机时使用压力保持系统；
- 5、适用磨料为非腐蚀性体。

控制元件气源处理装置执行元件接头其它类别推荐产品

气控调砂阀的工作原理：

- 1.气控调砂阀
- 2.工作介质：空气(经 40mm 滤网过滤)
- 3.动作方式：内部先导式
- 4.润滑：不需要
- 5.工作压力：0.12~0.8MPa(21-114Psi)
- 6.耐压力：1.2MPa(170Psi)

7.工作温度：-5~60适度(23-140适度F)

8.保护等级：IP65(DIN40050)

9.接电型式：端子式、出线式

10.动作频率：4次/秒

11.激磁时间：0.05秒一下

12.标准电压：DC12/DC24/AC24/AC110/AC220/AC380

喷砂阀具有出砂稳定，易于操作，节约劳动力从而降低成本.砂阀为准确安全的计量控制阀，特种材料内衬，耐磨耐冲击能力强.设计独特先进，既使选用海砂、河砂等粒度变化较大的砂料时，气动喷砂阀哪家好，也不会出现堵塞现象.

调沙阀是喷砂机主机的控制核心元件，质量的好坏直接影响到喷沙系统是否能可靠地进行正常的喷沙作业，它的主要作用是控制沙料的开启及关闭、无级调整喷沙时沙流量的大小.沙阀的开启由气压控制。

加工件的硬度高，需要压力较高的压缩空气，对于一些特殊的材料或经过热处理的工件，气动喷砂阀厂家，为了达到规定的粗糙度，除需要较高压力的压缩空气外，气动喷砂阀，还需要硬度高的磨料。对铝合金、钛合金、镁合金等材料制成的工件，要把压缩空气压力调低，因为压力高会损坏工件的表面。要经过试验来确定喷砂清理的工艺参数，包括压缩空气动力、磨料种类、粒度、颗粒形状、喷嘴与加工件之间的距离等。

气动喷砂阀价格-气动喷砂阀-大明阀门自控设备(查看)由无锡大明阀门自控设备有限公司提供。无锡大明阀门自控设备有限公司（www.wxdmfm.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡大明阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周晟。