

真金板保温板 大冶真金板 日斗金节能

产品名称	真金板保温板 大冶真金板 日斗金节能
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

- 1、耐火性能：不燃属A1级不燃防火板。
- 2、隔热性能：具备的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。
- 3、防水性能：长期浸泡水中不变形，真金板保温板，不发霉。
- 4、稳定性能：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。
- 5、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果更佳。
- 6、高强度：依据测试其抗弯强度达 188kgf/cm^2 ，因其特殊分子结构比类似的产品强度高。
- 7、经济型：质轻、易搬运、好裁切、易施工、好油漆、切瓷砖、对于高层极大减轻建筑负荷，降低建筑成本。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

太阳伞真金板是运用高分子技术，将有机材料与无机材料结合，真金板生产价格，而创造出的兼具两者优点的外墙保温板，是建筑外墙外保温行业的一项重大创新。

寓意：真金不怕火炼，真金品质。

技术特点

太阳伞真金板是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部eps颗粒收缩，形成蜂巢隔离仓，从而阻止火势的进一步蔓延。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

安装固定件

(1) 真金板粘结牢固后，应在6-12小时内安装固定件，按照方案要求的位置用冲击钻钻孔，大冶真金板，要求钻孔深度进入基层墙体内50mm（有抹灰层时，不包括抹灰层厚度）。

(2) 固定件个数按照以下要求放置(横向位置居中、竖向位置均分)，50m以下每平方米4个；建筑物50m以上，100m以下:锚栓数量6个/m²；100m以上做专项论证。任何面积大于0.1平方米的单块板均应至少安装一个锚固件。对外墙阳角和门窗洞口周边部位，锚固件应加密。

真金板保温板-大冶真金板-日斗金节能由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司（hbrdjjn.tz1288.com）是湖北黄石,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在日斗金节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创日斗金节能更加美好的未来。