

新风换气机 西安 XHBQ新风换气机

产品名称	新风换气机 西安 XHBQ新风换气机
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

风方式2。当房间空调冷负荷和热、湿比一定，即房间空调送、回风参数确定时，送风方式1的供冷能力要大于送风方2，这主要是风机盘管的空气处理焓差一般都比较大的原因。往往实际条件下所要求的处理焓差小于设备处理焓差能力，具体而言，就是风机盘管的换热盘管容量富余，减少风量将影响风机盘管的供冷量，热回收式新风换气机，当房间湿负荷增大，热、湿比减小时，情况将会好些。

送风方式1中的新、回风是分别送入空调房间，室内将出现两个送风口，与方式2相比，新风量的调节和使用都将方便些。

新风处理状态参数

室外空气送入空调房间之前需要对空气进行冷却、去湿或加热处理。夏季空气处理的状态参数与新风机组和房间空气处理设备的选型有关。新风处理的状态参数，通常有三种选择。

2.1新风处理至室内空气参数的等温线上

室外空气经新风机组处理至室内空气温度 t_n 和相对湿度为95%的参数点，空气处理焓差为 h_1 。一般 h_2 比较小，对长沙地区， $t_w=35.8$ ， $t_s=28$ ， $t_n=26$ ， $n=60\%$ 时， $h_2=11.8\text{kJ/kg}$ ，房间空气处理设备需要担负一部分新风负荷。

从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面，介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合，以充分利用地下室上部空间的设计方法，包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。

关键字：地下室通风，排烟设计

高层建筑地下室面积大，层数多为1~3层，除大部分作地下车库外，常设置部分设备用房，如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事，全热新风换气机，则地下

层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此，地下室集中了水电、通风空调大部分管线，新风换气机，特别是通风排烟管道，尺寸大，系统多。在工程设计中，有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管，XHBQ新风换气机，以减少地下室上部空间占用及风管用量，而排风排烟机合理组合及控制，对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。

新风换气机-西安-XHBQ新风换气机由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司(www.dzxfkt.com)是一家从事“HTF消防高温排烟风机,多叶排烟口,加压送风口,定风量阀,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“德州空调配件大全”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使宇特空调设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.dzxfktsb.com)还是从事山东排烟风机,德州消防高温排烟风机,河南消防排烟风机的厂家,欢迎来电咨询。