

龙岗消防工程 中建消防器材

产品名称	龙岗消防工程 中建消防器材
公司名称	深圳中建消防器材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦1410
联系电话	13662296558

产品详情

检测所需资料：

- 1、竣工图纸（含设计说明）
- 2、建筑消防工程审核意见书
- 3、设计变更通知单
- 4、建设工程消防验收意见书
- 5、所有消防产品的合格证及检验报告等

检测服务流程：

- 1、业务代表详细了解客户需求
- 2、协助客户填写表单
- 3、客户提供所需资料
- 4、双方确定委托检测内容和范围
- 5、审核后提供报价单
- 6、双方签订检测合同并缴纳预付款
- 7、双方确定检测时间
- 8、专业人员现场检测

9、出具检测报告

10、客户缴纳余款并领取报告

11、收集客户意见表工程案例

输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不得穿越防火墙（禁止穿越高层民用建筑）。其他管道不适合通过防火墙。当需要通过防火墙时，用不燃体将缝隙填实。穿越防火墙的管道保温材料采用不燃材料。建筑物的防火墙应该设在拐角处。若设置在转角附近，龙岗消防工程，则内转角两侧门窗近边缘与洞口的水平距离不应小于4米，相邻侧设固定B类防火窗时，距离可不受限制。门窗近边缘与靠近防火墙两侧洞口的水平距离不得小于2m，安装固定式乙类防火窗的，不受距离限制。

1.担负内攻的消防人员要穿戴好消防装备，佩带空(氧)气呼吸器和紧急呼救器，为防不测还应在脖子上系一条湿毛巾，龙岗消防工程，携带防爆照明灯具，龙岗消防工程报建，腰系漏泄通信救生安全绳，两人以上为一战斗小组。

2.火场指挥员要在主攻入口处设立安全检查站，专人负责对每个内攻人员进行登记，并按程序检查他们的防护装备，确定其内攻时间，以不超过30分钟为好。空(氧)气呼吸器必须有能够供连续使用30分钟以上的贮气量和药剂(附《佩带空(氧)气呼吸器现场检查登记表》供参考)。

3.用喷雾水枪射流组成掩护进攻的梯队，确保强行内攻人员的安全。主攻入口处要有备用的消防车随时准备更换故障消防车，以确保内攻不断水。还要准备好可供替换或营救的预备队员和防护器材

龙岗消防工程-中建消防器材(诚信商家)由深圳中建消防器材工程有限公司提供。深圳中建消防器材工程有限公司(www.zhongjianxf.com)有实力，信誉好，在广东深圳的消防设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中建消防器材和您携手步入辉煌，共创美好未来！