

桥式外开盖型电缆塑料拖链

产品名称	桥式外开盖型电缆塑料拖链
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

积放链外打开表盖型电缆线工程塑料拖链

积放链外打开表盖型工程塑料拖链 按构造分成积放链电缆拖链和全封闭式电缆拖链。

工程塑料拖链的型号规格主要是内部高宽比和内部总宽明确电缆拖链型号规格,也可依据外高和外宽来订。

工程塑料拖链的型号规格有7*7, 10*10, 10*15, 15*15, 15*20, 15*35, 15*40, 15*40, 15*50, 18*18, 18*25, 18*35, 18*50, 18*60, 25*25, 25*38, 25*57, 25*77, 25*103, 35*50, 35*60, 35*75, 35*100, 35*125, 35*150, 35*175, 35*200, 45*50, 45*60, 45*75, 45*100, 45*125, 45*150, 45*200, 56*95, 56*125, 56*175, 56*200, 56*300也有62,65,80系列产品等电缆拖链。

采用标准：

一、工程塑料拖链必须高速或高频运作时要尽可能使输电线在水准上互相分离,回绝互相叠置,电缆线、电缆线、输油管、支气管等较多的情况下提议分离置放应用防护片。

二、内宽：挑选较粗的一根电缆线；输油管、支气管、自来水管等其直径之和做为电缆拖链内宽的参照并留少百分之十以总宽室内空间。

三、工程塑料拖链的型号选择标准：高：择内嵌的电缆线、输油管、支气管、自来水管等中较粗的一根做为参照高宽比。再加少百分之十的高宽比室内空间做为电缆拖链的内高宽比。假如电缆线、输油管、支气管、自来水管等必须重合时，按重合后的具体高宽比做为参照高宽比。

四、工程塑料拖链内怎样置放：电缆线、输油管、支气管、自来水管；应当留出百分之十到百分之十五的剩下室内空间让内嵌的电缆线、输油管、支气管等能够自由活动；在弯曲半径中对电缆拖链不容易造成强抗拉力，可以维护电缆线、输油管或支气管。

五、弯曲半径：挑选内嵌电缆线；输油管、支气管、自来水管等中很大的弯曲半径做为对考值，并留出百分之十之上的室内空间。

六、工程塑料拖链的直径差别很大的输电线应当分离铺装，净重遍布均值，必需时能用防护条将其隔开。