

【桥式导线工程塑料拖链】

产品名称	【桥式导线工程塑料拖链】
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

积放链输电线工程项目工程塑料拖链

积放链输电线工程项目工程塑料拖链生产厂家 主要用途和特性:

(1)合适于应用在反复运动的场所，可以对内嵌的电缆线、输油管、支气管、自来水管等具有牵引带和维护的功效。

(2)电缆拖链的每一节都能开启，有利于安装和检修。健身运动时噪音低、耐磨损，可高速健身运动。

(3)电缆拖链已被广泛运用于数控车床、电子产品、木工机械、玻璃机械厂、窗门机械设备、塑料机、机械臂、超载输送设备、自动仓库等。

采用标准：

一、工程塑料拖链必须高速或高频运作时要尽可能使输电线在水准上互相分离，回绝互相叠置，电缆线、电缆线、输油管、支气管等较多的情况下提议分离置放应用防护片。

二、内宽：挑选较粗的一根电缆线；输油管、支气管、自来水管等其直径之和做为电缆拖链内宽的参照并留少百分之十以总宽室内空间。

三、工程塑料拖链的型号选择标准：高：择内嵌的电缆线.输油管、支气管、自来水管等中较粗的一根做为参照高宽比。再加少百分之十的高宽比室内空间做为电缆拖链的内高宽比。假如电缆线输油管、支气管、自来水管等必须重合时，按重合后的具体高宽比做为参照高宽比。

四、工程塑料拖链内怎样置放：电缆线、输油管、支气管、自来水管；应当留出百分之十到百分之十五的剩下室内空间让内嵌的电缆线、输油管、支气管等能够自由活动；在弯曲半径中对电缆拖链不容易造成强抗拉力，可以维护电缆线、输油管或支气管。

五、弯曲半径：挑选内嵌电缆线；输油管、支气管、自来水管等中很大的弯曲半径做为对考值，并留出百分之十之上的室内空间。

六、工程塑料拖链的直径差别很大的输电线应当分离铺装，净重遍布均值，必需时能用防护条将其隔开。