

# 桥式穿线尼龙拖链供应商

产品名称	桥式穿线尼龙拖链供应商
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

## 产品详情

积放链装线尼龙拖链代理商

积放链装线建筑项目工程项目工程塑料拖链代理商 按结构分为积放链拖链和封闭式拖链。

工程项目工程塑料拖链的规格型号主要是内部高度和内部总宽确立拖链规格型号,也可根据外高和外宽来订。

工程项目工程塑料拖链的规格型号有7\*7, 10\*10, 10\*15, 15\*15, 15\*20, 15\*35, 15\*40, 15\*40, 15\*50, 18\*18, 18\*25, 18\*35, 18\*50, 18\*60, 25\*25, 25\*38, 25\*57, 25\*77, 25\*103, 35\*50, 35\*60, 35\*75, 35\*100, 35\*125, 35\*150, 35\*175, 35\*200, 45\*50, 45\*60, 45\*75, 45\*100, 45\*125, 45\*150, 45\*200, 56\*95, 56\*125, 56\*175, 56\*200, 56\*300也是有62,65,80产品系列等拖链。

选用规范：

内高：选择嵌入电缆、输油管道、支气管炎、自来水管等中较粗的一根作为参考高度，再加至少10%的高度室内空间设计作为拖链内高Hi.倘若重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、输油管道、支气管炎、自来水管等，其直径之和作为拖链内宽的参考，并空出至少10%的总宽室内空间设计。弯曲半径：选择嵌入电缆、输油管道、支气管炎、自来水管等中非常大的弯曲半径作为指标值，并空出10%以上的室内空间设计，拖链嵌入电缆、输油管道、自来水管、支气管炎的放置规范。理应空出15%的剩余室内空间设计，让嵌入电缆、输油管道等可以自由活动，在半径方向上

对拖链不导致抗拉强度。直径差别大的电力线理应分离出来铺设，净重量平均值遍及，必不可少时可用分隔片分离出来。在高速或高频率运行时，要尽量使电力线在水平上相互之间分离出来，无须使之相互之间叠置，在电缆、支气管炎、输油管道等较多的状况下建议运用分隔片。