

耐热PA66 美国杜邦 80G25HS BK117 玻纤增强25% 高抗冲PA6...

产品名称	耐热PA66 美国杜邦 80G25HS BK117 玻纤增强25% 高抗冲PA6...
公司名称	悠塑塑化科技(上海)有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国 80G25H:80G25HS 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

基本参数

原产国/地区:	美国	品名:
是否进口:	是	厂家(产地)
货号:	80G25HS BK117	牌号:
加工级别:	注塑级	特性级别
用途级别:	通用级	销售方式
品牌:	美国杜邦	类型:

国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L标准粘度 抗磨损 产品名称: PA66 美国杜邦 供应PA66 尼龙双6 聚酰胺

(工程塑料):供应PA66日本旭化成:33%玻纤增强级1300G;供应PA66日本旭化成:无磷无卤阻燃级FR200;供应PA66日本旭化成:热稳定级1402S;一般级1300S;供应PA66美国首诺:注塑级21SPC、21SPG、R513H;阻燃级M344BK;通用级50BWFS;供应PA66德国巴斯夫:玻纤增强(高刚性尺稳定)A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K;供应PA66德国巴斯夫:红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7;供应PA66上海罗地亚:含磷阻燃V-0级A20V25;30%玻纤增强级A216V30;高流动A205F;供应PA66日本东丽:玻纤增强阻燃级CM3001G-30、CM3004G-30、CM3006G-30(30%)、CM3004G-20(20%)、CM3001G-15、CM3004G-15、CM3006G-15(15%)。供货PA66法国罗地亚塑胶原料/原厂/原包,货源充足,有质量保证.PA66原料物性描述:广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

注塑模工艺条件:干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。

然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。

如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干。

熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。

模具温度：建议80C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性. 对于薄壁塑件，如果使用低于40C的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理. 温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用电话直接询价（刘小姐15150496605）. 若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员. 感谢您的配合与支持！本公司所销售产品均可提供COC,UL,MSDS,FDA,SGS,ISO等测试报告.