

# 工程钢铝复合暖气片家用75/75钢铝暖气片壁挂式注水散热器暖气片

产品名称	工程钢铝复合暖气片家用75/75钢铝暖气片壁挂式注水散热器暖气片
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

## 产品详情

散热器储存、安装说明：

- 1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放，以免造成损坏，散热器应该存储在通风干燥的库房，按大小尺寸分类排放，高度不超过2米，底部应垫高0.2米。
- 2、散热器安装前，应先清除进出水口保护物，根据固定孔尺寸安置挂件，然后挂装安置散热器，予以调整并紧固。注意：在安装钢铝复合、钢管铝片散热器时，安装操作工应用专业工具（管钳、扳手），卡住片身丝头底部（不可损伤螺纹），用另一工具卡住所需上的管件，进行顺时针旋进，保持用力均匀平衡，不漏水为宜，防止单侧用力，以免损伤产品丝头的连接处。
- 3、散热器螺纹严格按照标准JG/T6-1999加工制造。一般采用圆锥管或圆柱管螺纹两种。
- 4、系统实验与运行，请注意热水勿超越额定工作压力值。蒸汽勿超越0.3Mpa（表压），并应设置自动减压阀。

## 散热器使用说明及注意事项：

- 1、采暖系统使用的水应经过软化处理，且PH值9-11之间为宜。
- 2、非采暖期采暖系统应满水保养，以延长使用寿命。
- 3、冬季不采暖时，应将系统的水排放干净，防止冻坏散热器。
- 4、每年采暖期开始前，应对散热器进行检查，清除散热器表面的灰尘，以充分发挥散热效果。
- 5、在正确使用条件下，钢铝散热器的使用寿命30年以上，钢制散热器10年以上。

散热器水道因是钢结构，具有突出的防腐性能和防氧化性能，适用于不同品质的水作热媒。