

DFNL600T方形冷却塔定制 若远空调生产基地

产品名称	DFNL600T方形冷却塔定制 若远空调生产基地
公司名称	德州若远空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯千亩工业园
联系电话	13573499920 13573499920

产品详情

在工业制造或者是制冷产业的过程上所产生的废热，通常都是需要使用冷却水来进行导走。而方形冷却塔主要的作用就是把挟带废热的冷却水在塔里面和空气来进行一个热交换，让废热传输给空气你并且散入到了大气里面。下面为大家介绍下方形冷却塔安装中常出现的问题。

一、冷却能力问题：冷却能力是冷却塔质量的核心。冷却塔安装中重要组成部件——淋水填料，其作用是降低冷却水的水温，DFNL600T方形冷却塔定制，淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%，可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了冷却塔的冷却能力。经常出现的问题是：冷却塔用户在运行中发现冷却效果不是很好，DFNL600T方形冷却塔价格，或是冷却水的水温降越来越差；或是完全丧失了冷却能力。

二、水量损失问题：冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。冷却塔安装补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。冷却塔损失水量包括：蒸发损失、风吹损失、排污损失。

1) 蒸发损失。在湿式冷却塔中蒸发损失是不可避免的。

2) 风吹损失。风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。

3) 排污损失。应该算是重要的一个损失了。冷却塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢，而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中，冷却塔用户对冷却水水质稳定无工序保证，造成冷却水浓缩倍数很高，加大排污量，增加了补充新水量。

DFNL600T方形冷却塔的日常维护：如果冷却塔已经安装并连接电源

电机应每月至少转动三小时。这可以使绕组变干并润滑轴承表面。可以参考旭能用户使用手册通过运行电机，只要连接皮带，联轴器或驱动轴，DFNL600T方形冷却塔，风机轴就会转动，需润滑轴承或齿轮。

检查电气设备制造商的用户手册，以获取正确的存储说明。

考虑为电机加热通电(如果提供)，以防止电机凝结。

确保所有冷却塔排水口均已打开，以确保雨淋或下雪后，水可以完全排干并保持干燥，以防止污渍积累。

方形冷却塔安装须知：

- 1、方形冷却塔基础需按规定尺寸预埋好水平的钢板，各基础面高应该在同一水平面上，标高误差1mm以内，DFNL600T方形冷却塔供应，分交中间误差2mm以内。
- 2、塔体放置应该水平，有条件应该整体基础。
- 3、在水塔安装时，安装人员应踩在底盘的加强筋上面，以免压坏底盘。另外在安装卡外壳，底盘等纤维件时，应先穿螺丝钉，然后依次逐渐上紧，以免外壳、底盘变形。在确认底盘没变形，且接触处及附近干净。干燥的情况下，方可在接缝处铺设纤维毯及涂擦树脂，以免使用时漏水。

DFNL600T方形冷却塔定制-若远空调生产基地由德州若远空调设备有限公司提供。德州若远空调设备有限公司(www.dzzdhy.com)是山东德州,风机、排风设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在若远空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创若远空调更加美好的未来。同时本公司(www.dzlengqueta.com)还是从事方形玻璃钢冷却塔,圆形玻璃钢冷却塔,工业型玻璃钢冷却塔的厂家,欢迎来电咨询。