

# 液压密封件 普洛森工业装备密封圈 液压密封件标准

产品名称	液压密封件 普洛森工业装备密封圈 液压密封件标准
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

## 产品详情

由于合成橡胶质自封式压紧型液压密封件工作时具有较大的压缩变形，液压密封件品牌，因此其静摩擦阻力特别大，通常为其动摩擦阻力的两倍多。如此大的静摩擦阻力在一些低压液压传动系统中势必造成低压爬行及操作困难等不良现象，这正是自封式压紧型液压密封件很小单独用作动密封件的原因。

### 唇型密封件

目前，陶瓷工厂液压机械设备液压缸常用的液压组合密封件主要是由 O形密封圈与方形密封圈、U形密封圈、Y形密封圈、YX形密封圈及其他特殊形状的液压密封圈的叠加使用构成的

液压密封件常用的自封式压紧型液压密封件主要是O型圈，圆形密封圈和矩形圈等，它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点，因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。它们安装在密封槽内通常产生15~25%的径向压缩变形，并对密封表面产生较高地初始接触应力，液压密封件厂家，从而阻止无压力液体的泄漏。

选购液压密封件：在选购维修用密封件时，多数用户都会按样品的尺寸及颜色去购买，液压密封件，这只会增加采购的难度，而且不一定能选中合适产品。建议采用下列程序去提高采购密封件的准确性：

#### 1.运动方向

先决定密封件所在位置的运动方向，例如往复、旋转、螺旋或固定。

#### 2.密封重点

例如决定活动点是在内径的拉杆封或活动点是在外径的活塞封等。

### 氟胶橡胶O型圈的性能特性

氟胶橡胶O型圈在常用橡胶材质中耐高温性能是比较好的，一般瞬间耐高温可达250度，液压密封件标准，耐低温瞬间达-40度，不过长期耐温程度要有所下降，长期耐高温200度左右，长期耐低温-20度左右。ZOE公司的氟胶O型密封圈在耐250度高温的时候依然能保持良好弹性，而且耐酸碱腐蚀性能也不会下降，其在耐很高温度的时候，其扯断伸长率可保持在100%左右，当然能保持良好的耐磨，耐油性能，总之氟胶橡胶O型圈的良好性能不会随着耐温的升高而降低的。

液压密封件-普洛森工业装备密封圈-液压密封件标准由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司（[www.sdpuluosen.cn](http://www.sdpuluosen.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.puluosmf.com](http://www.puluosmf.com)）还是从事高压（超高压）密封件，高压（超高压）密封件图片，高压（超高压）密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。