

台达/中达电通MCS3000E-48/50(300A)通信48v高频开关电源柜

产品名称	台达/中达电通MCS3000E-48/50(300A)通信48v高频开关电源柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	台达:MCS3000E-48/ 中达电通:MCS3000E-48/ 中达300A:台达300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号幢1302室58号
联系电话	18366068668

产品详情

MCS3000E-48/50(300A),台达MCS3000E,中达电通MCS3000E,台达/中达电通MCS3000E-48/50(300A)高频率电源变压器柜MCS3000E 组合型电源系统系统软件 商品特点

本企业集很多年设计方案、生产制造的工作经验，对于中国电力网具体情况及节能降耗规定，开发设计

出组合型系列产品高频率电源变压器系统软件。本系列产品开关电源可以承担更宽的沟通交流键入工作电压范畴和更 控制模块允许电力网键入工作电压转变范畴宽（90Vac~300Vac）

宽的操作温度范畴，更能融入不一样的运用场所。其整流模块选用了全桥移相式软电源开关整流模块选用优秀的软电源开关技术性，功率高

变换技术性及其 interleave PFC 技术性，在宽负载率范畴内具备较高的高效率，沟通交流键入谐波选用优秀的拓扑结构电源电路，宽负荷范畴内完成软电源开关技术性，变换高效率高。

波电流量小，是系统软件具备高些的可信性。选用 interleave PFC 技术性，功率因素 > 0.99，沟通交流键入电流量总谐波失真度低，低于 5%

智能化监控电源对电瓶充电选用优秀的电池充电管理机制，有利于增加蓄电池使用使用寿命。

系统软件具备效率管理方法作用，能够合理地提升哦啊哦系统软件的工作效能，做到节能降耗的目的地。

系统软件根据 RS-232 插口完成当地和远程控制集中化监管，又可根据改装 TCP/IP 网口连接局域网络或广域网。

整流模块可热插拔，全部实际操作在系统软件前侧，安装系统，扩充和维护保养极其便捷。

具备过电流量、过压、过温度等多种多样维护和报警作用，可靠性指标高。

系统软件配有多级别避雷、防脉冲电流保护设备；合乎 IEC61000-4-5 规范，能承担 8/20us，20KA，*大 40KA 电流量冲击性。

可用场所

适用各种各样挪动移动基站、综合性接入网点、数据机房、FTTx 等房间内场所

机型号 监管控制模块 整流模块 *大输

出容积 机器设备规格 (mm)

MCS48300-ELUB CUC-09H DPR48/50-E-DGC 300A 600Mm (W) × 400mm (D) × 2000Mm (H)

MCS48300-EMUB CUC-09H DPR48/50-E-DGC 300A 600Mm (W) × 400mm (D) × 1600Mm (H)

MCS48600-ELUB CUC-09H DPR48/50-E-DGC 600A 600Mm (W) × 400mm (D) × 2000Mm (H)

MCS48600-EMUB CUC-09H DPR48/50-E-DGC 600A 600Mm (W) × 400mm (D) × 1600Mm (H)

MCS48/300-FLUB CUC-09H DPR48/30F 300A 600Mm (W) × 400mm (D) × 2000Mm (H)

MCS48/300-FMUB CUC-09H DPR48/30F 300A 600Mm (W) × 400mm (D) × 1600Mm (H)

注：DPR48/50-E-DGC 与 DPR48/30F

控制模块除容积不一样外，控制模块的外观设计、插口及通讯相互之间适配

DPR48/50-E-DGC 与 DPR48/30F 控制模块在 380Vac 键入时，控制模块全自动维护不毁坏

产品简介 产品简介

本系统软件*大能配备 12 台 MCS3000E 系列产品整流模块，*大出示 -48/600A 输出容积，高宽比为 2 米或 1.6 米，深层 0.4 米，本系统软件*大能配备 6 台 MCS3000E 或 12 台 MCS1800F 系列产品整流模块，*大出示 -48/300A 输出容积，高宽比为 2 米或 1.6

服务器机柜中直流电配电设备模块、沟通交流配电设备模块设计方案在服务器机柜上端。米，深层 0.4 米，服务器机柜中直流电配电设备模块、沟通交流配电设备模块设计方案在服务器机柜上端。

基础配备 基础配备

沟通交流键入 380Vac, 三相五线制 沟通交流键入 380Vac, 三相五线制

系统软件*大空间 -48/600A, 两行 shelf, 每行 6 台整流模块 系统软件*大空间 MCS3000E -48/300A, 一排 shelf, 每行 6 台整流模块

负荷分开 100A*2/F,63A*4/F, 32A*6/B,16A*2/B,10A*2/B MCS1800F -48/360A, 两行 shelf, 每行 6 台整流模块

(负荷分开可依据客户的具体要求开展配备) 负荷分开 63A*4/F, 32A*4/B,16A*4/B(负荷分开可依据客户的具体要求开展配备)

充电电池分开 400A × 2, (1 ~ 2 路熔断器可选择) 充电电池分开 200A × 2, (1 ~ 2 路熔断器可选择)

沟通交流电源开关 (服务器机柜自购) 1 路 63A(空气开关) 键入 (三相或单相电) 沟通交流电源开关 (服务器机柜自购) 1 路 32A(空气开关) 键入 (三相或单相电)

可选配备 可选配备

电压双路键入 手动式 / 全自动转换 环保监测模组 电压双路键入 手动式 / 全自动转换 环保监测模组

电瓶低压刀闸 x1 单个电瓶探测模组 电瓶低压刀闸 x1 单个电瓶探测模组

负荷底压维护刀闸 x1 Web server 监控 负荷底压维护刀闸 x1 Web server 监控

外型规格及净重 外型规格及净重

规格 (mm) : 600Mm (宽) × 400mm (深) × 2000Mm 或 1600Mm (高) 规格
(mm) : 600Mm (宽) × 400mm (深) × 2000Mm 或 1600Mm (高)

净重 (Kg) : 200 或 180(含 12 台 -48/50A 整流模块) 净重 (Kg) : 200 或 180(含 12 台 -48/50A 整流模块)

台达/中达电通MCS3000E-48/50(300A)高频率电源变压器柜 MCS3000E-48/50