

中达电通/台达ESR-48/56FZ整流模块|DPR-48/50-E-DGC

产品名称	中达电通/台达ESR-48/56FZ整流模块 DPR-48/50-E-DGC
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	326.00/台
规格参数	台达:ESR-48/56FZ 中达电通:DPR-48/50-E- 整流模块:模块
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号幢1302室58号
联系电话	18366068668

产品详情

中达电通DPR-48/50-E-DGC，台达ESR-48/56FZ，台达DPR-48/50-E-DGC，中达电通ESR-48/56FZ中达电通/台达ESR-48/56FZ整流模块|DPR-48/50-E-DGC整流模块 MCS3000E MCS1800F系统用电源变压器整流模块说明：DPR-48/50-E-DGC与DPR48/30F模块造型设计插孔一样，可兼容技术参数 技术参数 工作环境规范 操作温度 DPR-48/50-E-DGC -25 ~ 45 DPR48/30F -25 ~ 55 空气相对湿度 0 ~ 95%（不凝结）交流与沟通输入 输入工作标准电压 176Vac~300Vac（满载）90Vac~179Vac（线型降载至50%）输入电总流量 <15A（额定电流输入，50A模块）<12A（额定电流输入，30A模块）频率 45Hz~66Hz 功率因数 > 0.995（额定电流输入）效率高 效率高 91% 电总流量谐波失真（THD）<5% 交流电输出 工作标准电压 40Vdc~58Vdc 电总流量 DPR-48/50-E-DGC 50A DPR48/30F 30A 输出容量 DPR-48/50-E-DGC 2880W DPR48/30F 1800W 均流特性 ±3%（50%~100%负载）

警报与维护保养 输入过/欠压保护 定时关机维护保养，输入一切正常后，自动式恢复正常。输出过压维护模块全自动开关机且锁住。需再度起动才能够修补。过电流量及过电流保护 短路故障常见故障时模块定时关机维护保养，短路故障常见故障或触电总流量常见问题消除后，模块可自动式修补输出。过温保护 待机维护保养，温度一切正常后自动式修补输出等

产品效率性 平均值常见问题间隔时间 (MTBF)>150000 小时

规格及净重量 规格型号 (mm)：83.6mm（宽）×284.3mm（深）×128.5mm（高）净重量 (Kg)：2.0 kg Zhongdatong DPR-48/50-E-DGC, Delta ESR-48/56FC, Delta DPR-48/50-E-DGC and Zhongdatong ESR-48/56FC Zhongda Telecom/Delta ESR-48/56FC Rectifier Module | DPR-48/50-E-DGC Rectifier Module MCS3000E MCS1800F Description: DPR-48/50-E-DGC and DPR48/30F modules have the same shape interface, compatible technical parameters, working environment conditions and ambient temperature DPR-48/50-E-DGC -25 ~ 45 C DPR48/30F -25 ~ 55 C relative humidity 0-95% (non-condensable) AC input voltage 176 Vac~300 Vac (full load) 90 Vac~175 Vac (linear load reduction to 50%).) Input current < 15A (rated input, 50A module) < 12A (rated input, 30A module) frequency 45 Hz ~ 66 Hz power factor > 0.995 (rated input) efficiency > 91% current distortion (THD) < 5% DC output voltage 40 Vdc ~ 58 Vdc current DPR-48/50-E-DGC 50A DPR48/30F 30A output capacity

DPR-48/50-E-DGC 2880W/30F 1800W average current characteristic (<3%) (50%~100% load))Warning and protection input over/under voltage protection automatic shutdown protection, input normal, automatic return to normal. Output over voltage protection module automatic shutdown and lock. It needs to restart. Overcurrent and short circuit protection module automatic shutdown protection when short circuit, short circuit or over current fault elimination, module can automatically restore output. Overtemperature protection shutdown protection, after normal temperature. Automatic recovery output, etc.MTBF > 150000 hoursShape size and weight size (mm): 83.6 mm (wide)*284.3 mm (deep)*128.5 mm (high) weight (Kg):2.0 kg中达电通/台达ESR-48/56FC整流模块|DPR-48/50-E-DGC