# SK-B1温控烘道 普通包装

| | |
|---|---|
| 产品名称 | SK-B1温控烘道 普通包装 |
| 公司名称 | 衢州市升科印刷机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:SK-B1<br>包装:普通包装<br>产地:衢州 |
| 公司地址 | 衢州市柯城区航埠镇万川村950号 |
| 联系电话 | 86 0570 2873692 13676610210 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | SK-B1 | 包装 | 普通包装 |
| 产地 | 衢州 | 品牌 | 升科 |

适用范围： 1、适用于溶剂型油墨的快速干燥和含水份物件的烘干。
2、用温控元件在0～200°C范围内可任意设定干燥温度。
3、用耐高温特氟龙网带为输送网带，速度可调，传送平稳，无冲击、无噪音。
4、用风机强制热空气的循环对流，达到烘道内各处温度相对均匀。

性能特点： 1、根据烘干物品的要求，网带速度可在0～20m/min之间无级调速。
2、采用进口耐高温特氟龙或不锈钢网带，传送速度平稳，无冲击，无噪音。
3、进口电热温控元件，温度控制精度高。 4、可替代凉干架，节约场地并极大的提高工作效率

技术参数：technological reference

| 型号type | sk-b1 | sk-b2 |
|---|---|---|
| 输送带宽度converor belt width(mm) | 750 | 900 |
| 输送带速度converor speed(m/min) | 0~20 | 0~20 |
| 光功率light power(v/kw) | 380/7.5(每节) | 380/9（每节） |
| 烘干温度temperature(°C) | 20~150 | 20~150 |