

安徽进口黑色板材 达标石材 黑金沙批发 进口黑色板材工程

产品名称	安徽进口黑色板材 达标石材 黑金沙批发 进口黑色板材工程
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

石材基础知识部分

一、问：中国天然石材分类方法与国际是否一致？

答：是的，我国现在的天然石材分类是与国际上天然石材分类相一致的。

二、问：天然石材分为几类，进口黑色板材质量，具体是哪几类？

答：在我国有关天然石材分类的标准中，将天然石材分为五类。具体为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩和板岩。

三、问：云石和麻石是什么石材品种？

答：我国港、澳、台地区通常将大理石称为云石，花岗石称为麻石。

四、问：人造石材分几类，具体是哪几类？

答：由于人造石的范围广，牵扯的行业多，所以现国内没有制定出统一的标准。但我们通常将人造石分为四大类，即：树脂型人造石材、复合型人造石、水泥型人造石和烧结型人造石。在树脂型人造石中我们又根据骨料特性的不同，分为人造大理石和人造石英石。

五、问：白沙米黄、法国木纹石、葡萄牙米黄这三种石材属于什么石材种类？

答：这三种石材都属于石灰石类型。

六、问：莱姆石是什么石材品种？

答：莱姆石是由英文limestone音译过来的，是石灰石品种统称。

七、问：文化石是什么石材？

答：文化石是一类带有自然原始风貌装饰效果石材的总称。分为天然和人造两大类，其中天然类中主要由板岩、砂岩组成。

八、问：石材安装前和安装一段时间内没有问题，但使用一段时间后为什么会出现大量裂纹现象？

答：因为石材存在物理折线或暗裂，在干硬式砂浆收缩力的作用下，致使物理折线或暗裂处开裂。

九、问：石材为什么在使用一段时间后出现大量凹凸破损现象？

答：由于这类石材中存在着大量的泥质杂质如硫酸钙等，这些杂质遇水后产生氧化反应，致使材质疏松、体积膨胀，后产生剥落现象，导致石材表面出现大量凹凸破损。

十、问：石材的哪些理化特性指标对我们具有实际应用意义？

答：体积密度、硬度、抗压强度、抗弯曲强度、干湿两状态变形量、吸水率、抗酸性、抗风化性等。

花岗岩形成过程

花岗岩是一种岩浆在地表之下凝结而成的酸性岩浆岩;也有人认为是深度变质和交代作用所引起的花岗岩化作用的结果。混合花岗岩(Migmatitic granite)许多有色金属矿产如铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼等，贵金属如金、银等，稀有金属如铌、钽、铍等，放射性元素如铀、钍等，都与花岗岩有关。在地壳表层形成中，缓慢地移动冷却下来。属于火成岩之一种，火成岩是由含有硅酸盐(Silicate)熔融物的岩浆或熔岩冷却固化结晶形成的一种物质。当熔化的岩浆凝固时，矿物即形成于火成岩，像橄榄石、辉石之类。其密度最大的铁镁硅酸盐矿物，在岩浆温度最高时形成;密度较小的矿物，如长石和石英，则在冷却的后期形成。形成于熔岩中的矿物，通常可以毫无拘束地生长，并有发育完好的晶形。

由于花岗岩硬度较高，经久耐用，安徽进口黑色板材，是生产墙砖和地铺的理想材料。因为花岗岩比陶瓷或其它任何人造材料稀有，所以铺置花岗岩地板可以大大增加大房产的价值。花岗岩品种丰富，颜色多样，可为客户提供广泛的选择范围。花岗岩台面是容易维护，抗污能力较强。总体而言，花岗岩地铺墙砖可为用户提供了一个极其耐用和易于维护表面。此外，不同于人造合成材料，自然花岗岩台面拥有独特的耐温性，故为各类板材加工的首选。天然石材亚美联科石材、大理石壁炉、大理石。

一种深成酸性火成岩，属于岩浆岩。俗称花岗石。二氧化硅含量多在66%以上。块状无层理，花岗镶嵌结构，常经球状风化。颜色较浅，以灰白色、肉红色者较常见。主要由石英(硬度7)、长石(硬度6)和少量黑云母(硬度2-4)等暗色矿物组成。石英含量为20%~40%，碱性长石多于斜长石，约占长石总量的2/3以上。碱性长石为各种钾长石和钠长石，斜长石主要为钠更长石或更长石。暗色矿物以黑云母为主，含少量角闪石。具花岗结构或似斑状结构。

花岗岩结构均匀，质地坚硬，颜色美观，是建筑石料。

由于大楼位居要枢，相对地污染也特别严重。由于石材本身具有毛细孔及吸水性，空气污染，灰尘加上

空气中的酸气，汽机车的废气等，日积月累地附着于石材表面，当下雨的时候，进口黑色板材工程，酸雨会加速这些污染对石材的侵蚀且吸附在石材的毛细孔内，造成不易清洗的污斑，尤其对于火烧面的石材来说，进口黑色板材施工，这些污染形成的速度更快，且不容易清洗，仅使用市售的清洗剂根本无法去除这些污染;若是光面的石材，这些光泽很快就被侵蚀掉。

因此，要去除这些污染，可以使用石材清洗剂，这类石材专用的清洗剂可以将渗入毛细孔内的污染完全去除，且不会伤害石材。如果要防止石材再一次被污染的话，可于石材清洗干净后，在石材表面干燥的情形下，再作一道防护处理的工作，这种渗透性的防护剂可以渗入石材内部，形成一道防护层，具有防水、防污、防止泛碱、防锈斑、防油污、防风化、防老化、耐酸碱、防茶渍、可乐、酱油等造成的污斑的效果，并能有效控制白华的产生，且不损及石材原有的透气性，平常清洗工作只需用水擦拭即可达到效果，无需使用其他的清洗剂。

外墙污染的事前防护处理:一般来说，石材的外墙均有相当之高度，一旦造成污染后再来清洗，施工极为不便。如果事前能做好防护处理的话，完工后便没有污染上的问题，日常的清洗工作也只需用清水擦拭即可，而且施工前的防护处理成本较低、施工较容易，使用石材保护剂，这种的突破改善了以往防护处理费时费力的困扰，这种工法在国外已被广泛应用在石材工程上。

安徽进口黑色板材-达标石材 黑金沙批发-进口黑色板材工程由南安市石井达标石材厂提供。行路致远，砥砺前行。南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!