

岩棉吸音天花板的防火等级检测 吸声检测

产品名称	岩棉吸音天花板的防火等级检测 吸声检测
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	31.00/平米
规格参数	品牌:中顶屹晟 规格:600x600 工艺:喷涂 辊涂
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

岩棉对声音中高频有很好的吸声性能。影响离心岩棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响岩棉吸声性能的重要因素。流阻太小，说明材料稀疏，空气振动容易穿过，吸声性能下降；流阻太大，说明材料密实，空气振动难于传入，吸声性能亦下降。

玻纤吸音板，是用岩棉板，四周进行固化封边，双面粘贴玻纤毡，表面进行装饰处理的一种吸音、装饰板材。由于岩棉吸音板的防潮，防火及环保性好，常用作吊顶，贴墙，应用于各类装饰吸音场所。

明骨方型扣板天花吊顶系统由装饰面板、明骨、上层轻钢主龙骨以及相关配件共同构成。安装时将面板直接搭放在横纵交错的金属明骨副龙骨上即可安装完成。龙骨系统安装完成后露出于面板与面板之间，因此称为明骨方型铝合金扣板，属于封闭式明装吊顶。