

波浪采光瓦价格 广西波浪采光瓦 恒盛采光板

产品名称	波浪采光瓦价格 广西波浪采光瓦 恒盛采光板
公司名称	临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南
联系电话	13869931163

产品详情

FRP采光板特点：

(5) 阻燃：国家标准GB50222—95确认，分为一级阻燃和二级阻燃。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 强度高，寿命长达15-20年以上。耐腐蚀。

(8) 产品稳定性强，-30 -130 之间对本产品无任何影响。

(9) 根据需要可选择阻燃型，和其他特殊性能。是化工，冶金行业建筑防腐选产品！

安装使用

1. 采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。
将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。

2. 采光瓦在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虑做收边，波浪采光瓦直销，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。

3. 采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，波浪采光瓦批发，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm波浪采光瓦直销(宽)防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，广西波浪采光瓦，有15年生产经验，有15000米天生产能力，波浪采光瓦价格，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，有临沂物流12小时到货时间保证，时间短。有专业开发新产品的技术人员，有国家权威质量检测认证。

1.采光瓦在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封密封胶，咬合板则需做收边。

2.采光瓦与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司主要生产FRP采光瓦等10多种屋面瓦产品供你选择。

波浪采光瓦价格-广西波浪采光瓦-恒盛采光板由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司（www.caihongwa.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!