

南昌膨胀螺栓的拉拔测试

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 南昌膨胀螺栓的拉拔测试 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 检测服务:18662582169 服务中心:18662582169 测试中心:18662582169 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

膨胀螺栓的固定是利用掣形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有椎度，外面包一铁皮，铁皮圆筒一半有若干切口，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将椎度拉入铁皮圆筒，铁皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨蓬、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。

碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比。

不锈钢螺栓的等级分为45、50、60、70、80，材料主要分奥氏体A1、A2、A4，马氏体和铁素体C1、C2、C4，其表示方法例如A2-70，“--”前后分别表示螺栓材料和强度等级。

拉拔检测：饰面砖拉拔检测、抹灰砂浆拉拔检测、粘结型锚栓（化学螺栓）拉拔检测、植筋拉拔检测、砌体拉结筋拉拔检测检测标准：

JGJ 110-2008 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ/T 220-2010

抹灰砂浆技术规程JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程JGJ/T 139-2001

玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ 102-2003 玻璃幕墙工程技术规范GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范检测分类：1、饰面砖粘结强度现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m²同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m²应按1000m²计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于50mm。采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶黏剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。2、抹灰砂浆拉拔检测相同砂浆品种，强度等级，施工工艺的室外抹灰工程，每1000m应划分为一个检验批，不足1000m的，也应划分为一个检验批。相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m为一间）应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批。

