

# 善美包装 泡沫包装厂 高淳泡沫包装

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 善美包装 泡沫包装厂 高淳泡沫包装     |
| 公司名称 | 南京善美包装制品有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂 |
| 联系电话 | 15951748258           |

## 产品详情

河南泡沫板的实用性有哪些

### 一、具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。河南泡沫板主要以聚为原料制成，而聚原本就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑押出，高淳泡沫包装，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028/m。河南泡沫板具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等。

### 二、优越的抗水、防潮性

河南泡沫板具有紧密的闭孔结构，聚分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

### 三、防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而河南泡沫板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

聚乙烯(polyethylene，简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，没毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(使用温度可达-100~-70 °C)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

聚乙烯泡沫板作为一种新型止水排水材料，具有自身独特的优点，而代替油毛毡、软木、橡胶等，在建筑施工材料行业内占有非常重要的地位。衡水盛宏生产供应的聚乙烯泡沫板有低发泡和高发泡两种类型

，虽然这两种聚乙烯泡沫板作用相同，但在适用范围和条件、制作方法等方面有所差别，需要注意区分。

聚乙烯低发闭孔泡沫板广泛应用于水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;地铁、地下通道混凝土止水接缝板;聚乙烯低发闭孔泡沫板广泛应用于建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;水洞、隧道混凝土之过水接缝板;混凝土公路伸缩缝之接缝板;生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;道桥接缝止水板;场跑道之接缝板;聚乙烯低发闭孔泡沫板还可以应用于水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;聚乙烯低发闭孔泡沫板还可以应用于港口、码头、混凝土之接缝板。

制作方法不同:低密度的聚乙烯闭孔泡沫板制作很简单，首先要找个模具，用蒸气加下热就可以了，方便又环保。聚闭孔泡沫板由可发性聚乙烯(pe)颗粒为原料，经加热预发泡，在模具中加热成型而制成的具有微细闭孔结构的泡沫塑料板材，该产品有普通型和阻燃型。具有质轻、保温、隔热、耐低温，有一定的弹性、吸水性、容易加工等优点。主要用于建筑、车辆、船舶、制冷设备和冷藏等行业的隔热、保温、保冷。

应用的范围不相同:高密度聚乙烯闭孔泡沫板主要应用一些国家大型重点工程中，低密度闭孔泡沫板只应用于一些中小桥梁工程中。

## 泡沫板吸水率介绍

1、泡沫板具有优良的防潮性能和抗水性能。聚材料本身就是以后总不吸水的材料，吸水率本身就比较低，再加上郑州泡沫板是经过精细加工制成的挤塑板，内部为密闭的额气泡结构，这就更加的提高了板材的防水渗透的功能，泡沫包装加工，有效的达到抗水的效果。

2、泡沫板具有很强的防腐蚀性能。优选上等材料制作出来的泡沫板，硬度都比价高，因此吸水率大大降低，再加上高水蒸气的压力作用之后，使得泡沫板具有很好防腐蚀性能和抗老化性能，使用寿命较长。

3、具有优良的隔热保温性能。泡沫板是使用聚为主要原材料来进行的制作，聚材料本身就是一种非常好的低导热的材料，泡沫包装厂，再经过惊醒的挤塑工艺的压制以后，泡沫板的内部结构为蜂窝状，这样更加有效的降低了板材的热传导作用，使得聚苯板具有很好的隔热性能，在一定的時候泡沫板还起到保温的作用。

善美包装(图)-泡沫包装厂-高淳泡沫包装由南京善美包装制品有限公司提供。南京善美包装制品有限公司(www.njsmbz.cn)是从事“生产泡沫包装,免模泡沫泡沫材片,气泡袋,珍珠棉等产品。”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王伟。同时本公司(www.njpaomo.cn)还是从事南京珍珠棉,南京珍珠棉厂,南京珍珠棉厂家的厂家,欢迎来电咨询。

