

pu钢丝通风管A古交伸缩透明管引风除尘管厂家

产品名称	pu钢丝通风管A古交伸缩透明管引风除尘管厂家
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	25.00/米
规格参数	温度:-30度-100度 管壁厚:0.6-1.5mm 长度:20-30米
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

PU钢丝软管种类繁多，但其主要特性是由优质耐磨型聚氨酯PU材料(Material)加镀铜钢丝生产而成。pu吸尘管产品类型包括:多用途耐油管，多用途化学品输送管，槽罐车用软管，码头船舶用装卸软管，油漆涂料软管，高温软管，低温液体软管，快速接头等。PU钢丝软管因厚度不同可以分为0.4mm,0.6mm,0.9mm等，这是几种常用的PU钢丝软管壁厚，不同壁厚的PU钢丝管应用领域各有差异。PU钢丝伸缩管(壁厚约0.4mm轻型、伸缩性强，适合经常摆动的位置，轻质物料抽吸输送例如木工吸尘管)。

pu钢丝软管具有良好的耐候性，耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态的抽吸输送工作环境。

与没有包覆PU外层的钢丝软管相比，这种工艺使得软管具有更强的弯曲张力，不含卤素钢丝接地可排静电。

PU钢丝软管在使用过程中出现生锈，发黄现象，是什么原因导致的。PU钢丝软管带螺旋状镀铜钢丝加强如何

PU钢丝软管生锈及发黄呢。钢丝外面还包覆了一层PU层。内壁光滑PU材料为德国进口原料。耐磨损轻且柔软使物料流动更加顺畅。可压缩(伸缩比为3：1)

特性：聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。

内壁平滑,以保证物料在管内流动顺畅.和传统的橡胶软管和PVC软管

相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同,均为0.9毫米

。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性，低温下仍能保持很好的柔软度。

不含卤素，符合RoHS环保指令要求，原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以

排静电,符合TRB S 2153的排静电标准。

PU材料即聚氨酯。具有耐化学侵蚀、重量轻、耐磨性高等机能。PU钢丝吸尘软管因其耐磨性强，在物料输送方面有着广泛的应用。