

雅源纸塑制品 雾面离型纸厂家 天津雾面离型纸

产品名称	雅源纸塑制品 雾面离型纸厂家 天津雾面离型纸
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

产品详情

在离型纸的选择方面，主要考虑到成本、产品质量、生产程序、产品特性、使用情况。

成本：国内和进口的离型纸有很大区别，普遍来说国内的离型纸的口碑并不是非常好，雾面离型纸供应，特别是体现在三M的胶带和日东的胶带，经常会出现表面有雾状或者离型度太低，不能够把离型纸和产品很好的撕开的情况。只是国内的离型纸肯定比进口的便宜，并且有一个比较大的价格比，如果考虑到公司的产品是出口所用，当然建议使用进口的离型纸，在出关方面会比较顺利；由于国产离型纸的生产设备及生产水平的特点，决定了国产离型纸在某些产品上的不稳定性，严重的后果就是会造成胶带的浪费。

双面离型纸优势：

- 1、双面离型纸具有强大的耐高温，防油，防潮功能。
- 2、双面离型纸规格、离型纸、克重、厚度应有尽有。

双面离型纸优势：

- 1、双面离型纸具有强大的耐高温，防油，防潮功能。
- 2、双面离型纸规格、离型纸、克重、厚度应有尽有。

如何保持离型纸的干燥

首先就是调整离型纸纸张湿度，我们尽量采用比较自然的方法。小编告诉大家一个简单的方法:将纸放入一个密封的房间，用几个电热器提高室内的温度。因为室内的温度一旦升高，天津雾面离型纸，就会使空气的相对湿度大幅度下降，这样，纸张内吸收了的多余水分就可以很快被释放出来。还有就是，做好离型纸的防护，尽量不要让离型纸吸收更多余的水分。我们可以把已经做好的离型纸用塑料膜或编织袋裹起来，减少外界水分对其的影响。

离型纸储存:防止日晒雨淋、保持清洁、防止包装损坏须存放干燥，雾面离型纸厂家，阴凉，通风，清洁的仓库。仓库应设有防潮设施无鼠，雾面离型纸厂，无虫害和其他污染，存放时应与墙、天花板保持适当距离，应垫底板。

离型纸(硅油纸)离型力不同材料的用法

模切在无基材胶带的使用：

附在产品上需要加工的：如果需要剥离掉我们的离纸力的话，我们的离型纸的离型力要大他附带的另一面的离型纸一倍以上的离型力。相反只需要一半离型力。请听来自专业离型材料工厂的讲解。

一般来说，每一种硅油因为配方的不同，有不同的离型力的范围。

而通常所说的离型力、离型度一般可以用**N/25MM表示。

例如，0.12N/25MM，标识该款离型纸的离型力（剥离力）大概是12g

离型纸的技术指标有以下几个，干硅涂布量，常温剥离力，老化剥离力以及残余粘着率。

干硅涂布量是指，离型剂涂布在材料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30~0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂布量从0.80~1.30克每平方米。

雅源纸塑制品(图)-雾面离型纸厂家-天津雾面离型纸由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。雅源纸塑制品(图)-雾面离型纸厂家-天津雾面离型纸是东莞市雅源纸塑制品有限公司（www.dgyrzs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄先生。