

# 佛山钢结构厂房铁皮棚制作设计公司

产品名称	佛山钢结构厂房铁皮棚制作设计公司
公司名称	佛山市华粤钢结构有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	南方:20-1 宝钢:20-2 钢结构施工队:50-4
公司地址	佛山市南海区平洲石洛沙工业区110号
联系电话	13288252676

## 产品详情

### 2.1.15 支持力 nodal bracing force

在为增加受压构件(或构件的受压翼缘)自在长度所设置的侧向支持处，沿被支持构件(或构件受压翼缘)的屈曲方向，作用于支持的侧向力。

### 2.1.16 无支持框架 unbraced frame

应用节点和构件的抗弯才能反抗荷载的构造。

### 2.1.17 支持构造 bracing structure

在梁柱构件所在的立体内，沿斜向设置支持构件，以支持轴向刚度反抗侧向荷载的构造。

### 2.1.18 框架-支持构造 frame-bracing structure

由框架及支持独特组成抗侧力系统的构造。

### 2.1.19 强支持框架 frame braced with strong bracing system

在框架-支持构造中，支持构造(支持桁架、剪力墙、筒体等)的抗侧移刚度较大，可将该框架视为无侧移的框架。

### 2.1.20 摇晃柱 leaning column

设计为只蒙受轴向力而不斟酌侧向刚度的柱子。

### 2.1.21 节点域 panel zone

框架梁柱的刚接节点处及柱腹板在梁高度规模内高低边设有加劲肋或隔板的区域。

### 2.1.22 球形钢支座 spherical steel bearing

钢球面作为支承面使构造在支座处能够沿恣意方向转动的铰接支座或可挪动支座。

### 2.1.23 钢板剪力墙 steel-plate shear wall

设置在框架梁柱间的钢板，用以蒙受框架中的程度剪力。

### 2.1.24 主管 chord member

钢管构造构件中，在节点处延续贯穿的管件，如桁架中的弦杆。

### 2.1.25 支管 brace member

钢管构造中，在节点处断开并与主管相连的管件，如桁架中与主管相连的腹杆。

### 2.1.26 间隙节点 gap joint

两支管的趾部来到肯定间隔的管节点。

### 2.1.27 搭接节点 overlap joint

在钢管节点处，两支管互相搭接的节点。

### 2.1.28 立体管节点 uniplanar joint

支管与主管在同一立体内互相衔接的节点。

### 2.1.29 空间管节点 multiplanar joint

在不同立体内的多根支管与主管相接而造成的管节点。

### 2.1.30 焊接截面 welded section

由板件(或型钢)焊接而成的截面。