

G系列屏蔽泵、PBG立式管道屏蔽泵

产品名称	G系列屏蔽泵、PBG立式管道屏蔽泵
公司名称	上海速能泵阀制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海速能 型号:g 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区科技园区崇南路6号C区8号厂房
联系电话	暂无

产品详情

品牌	上海速能	型号	g
材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	自动	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
流量	1~1080 (m ³ /h)	扬程	5~105 (m)
转速	1450-2900 (r/m)	温度范围	40-90 ()

g系列低噪音管道屏蔽电泵采用全封闭、无机械密封的独特结构。定转子采用不锈钢套分别屏蔽密封，输送液体可进入电机内部冷却，从而解决了普通管道电泵因使用机械密封而导致输送介质易泄漏、污染环境、运行可靠性差、维护困难等问题。转动部分则采用石墨轴承支承、输送介质润滑，是低噪音绿色环保型升级换代产品。由于其低噪音、无泄漏、运行可靠、免维护等优点深得用户信赖。

g系列屏蔽电泵主要用于暖通空调冷热水循环，工业、城市建筑给水，消防管道增压，远距离输水等场合，并被人民大会堂、国家气象局等多家单位采用。

工作条件

- 1.本系列流量范围：1~1080m³/h，扬程范围：5~105m。
- 2.电泵系统压力为1.0mpa（或1.6mpa），即泵吸入门压力+扬程 1.0mpa（或1.6mpa）。

当用户要求系统压力高于1.0mpa时，须在订货时另行提出。

- 3.输送介质为清水或物理和化学性质类似于水的液体，介质温度 95 （n型和ny型）

或 150（gy型），用户选用gy型须另行配置外循环冷却水系统；当介质温度低于20℃时，须在订货时另行提出，本厂将采取特殊工艺措施。

<http://www.snpv.cn>上海速能泵阀制造有限公司

<http://www.snpv.cn/contact.asp>联系上海速能泵业

<http://www.snpv.cn/about.asp>关于上海速能泵业

<http://www.snpv.cn/gemobeng.htm>隔膜泵

<http://www.snpv.cn/articleshow.asp?articleid=291> dby型电动隔膜泵

<http://www.snpv.cn/huagongbeng.htm>化工泵 <http://www.snpv.cn/lixinbeng.htm>离心泵

<http://www.snpv.cn/paiwubeng.htm>排污泵 <http://www.snpv.cn/duojibeng.htm>多级泵

<http://www.snpv.cn/youbeng.htm>输油泵 <http://www.snpv.cn/zhengkongbeng.htm>真空泵

<http://www.snpv.cn/yexiabeng.htm>液下泵 <http://www.snpv.cn/luogangbeng.htm>螺杆泵

<http://www.snpv.cn/qianshuibeng.htm>潜水泵 <http://www.snpv.cn/xiaofangbeng.htm>消防泵

<http://www.snpv.cn/zixibeng.htm>自吸泵 <http://www.snpv.cn/youtongbeng.htm>油桶泵

<http://www.snpv.cn/product.asp?bigclassname=计量泵系列>计量泵

<http://www.snpv.cn/shuliaobeng.htm>塑料泵 <http://www.snpv.cn/cilibeng.htm>磁力泵