

甘肃张掖耐酸砖耐酸胶泥呋喃胶泥质量可靠y

产品名称	甘肃张掖耐酸砖耐酸胶泥呋喃胶泥质量可靠y
公司名称	焦作市诚宇通防腐材料有限公司
价格	1.80/块
规格参数	
公司地址	修武县八一北街
联系电话	18790231516 15538999313

产品详情

甘肃张掖耐酸砖耐酸胶泥呋喃胶泥质量可靠y详细内容

甘肃张掖耐酸砖耐酸胶泥呋喃胶泥质量可靠就找焦作诚宇通防腐，KP-1耐酸耐高温系列产品可用于各种浓度的酸类和各种有机溶剂及酸性盐类、氯类、双氧水及氧化性介质，以及上述的各类混合物中。适用于石油、化工、冶金、农药、食品、发酵、水解、酸洗等工业部门的反应釜、贮罐、塔池、地坪、地沟、电解槽、高温耐腐蚀的烟囱、烟道等防腐工程中。我们常年面向全国各地销售耐酸砖耐酸胶泥，面向地区包括：兰州耐酸砖，白银耐酸砖，定西耐酸砖，甘南耐酸砖，嘉峪关耐酸砖，金昌耐酸砖，酒泉耐酸砖，临夏耐酸砖，陇南耐酸砖，平凉耐酸砖，庆阳耐酸砖，天水耐酸砖，武威耐酸砖，张掖耐酸砖等。施工注意事项：1.施工前应将块材和基层表面清理干净，碳钢设备应表面喷砂除锈，混凝土设备则应将表面灰尘清理干净和修复不平整部位，混凝土的含水量应小于6%。2.施工环境温度以10~30 为宜，当环境温度低于15 时应采取加热保温措施，环境湿度不大于80%，如果大于80%应加排风除湿设备。3.按照配比取钾水玻璃和耐酸混合料充分搅拌均匀，每次搅拌量应在30分钟以内用完，如发现材料硬化则应弃去不用，KP-1耐酸耐高温混凝土应采取用强制搅拌机搅拌。4.养护期间严禁接触水或水蒸气，防止暴雨暴晒。5.养护期满后，应采取20%-30%的盐酸或者30%-40%的硫酸，做表面酸化处理，酸化处理不宜少于3次，每次间隔不少于4小时，每次涂刷前应清楚表面的白色析物。欢迎来到焦作市诚宇通防腐耐磨材料有限公司网站，具体地址是河南省焦作修武县修武县城北一公里，。主要经营本公司位于河南焦作市修武县,常年对外销售耐酸砖、盲道砖、铸石板、耐酸胶泥、环氧胶泥、瓷砖胶泥、压延微晶板、耐酸陶瓷板等产品,公司秉承以用户需求为核心，坚持“质量到位、服务”的经营理念,在建筑建材 - 建筑陶瓷行业获得了客户的一致认可和高度评价,公司以为客户创造价值为己任，期待为您服务！。单位注册资金单位注册资金人民币100 - 250万元。公司产品集产、供、销、研、管、售后服务于一身，以独特的运营模式使得各系列产品销售网络遍及国*外。在客户中有良好的信誉度和美誉度。全体员工热忱欢迎各大客户光临惠顾，共谋发展。