

天津安装抗风卷帘门

产品名称	天津安装抗风卷帘门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装抗风卷帘门传统防火卷帘门电控箱技术采用的是低压电器构成的控制回路、逻辑回路及延时回路。其体积、重量大、可靠性低、延时回路精度差，与设备不能配套使用，及功能少、适用范围窄、整体寿命短等缺点。只适用于简单手动控制，不能完成较复杂的逻辑关系，不符合消防防火规范的要求。例如烟感或温感探测器的工作电压为直流24伏，其负载能力又不高与低压电器件配套使用时可靠性和安全性都很差，若实现与消防中心的联动、信心反馈就更困难了。

提供一种可靠的防火卷帘门电控箱，其功能强，可靠性、安全性高，体积小重量轻、寿命长、抗能力强，维修方便等优点。并可实现手动、消防联动、火灾自动功能，且具备火灾报警、控制喷淋功能。是传统电控箱的换代产品。

防火卷帘门电控箱是由主控板、交流主回路、交流控制回路组成，主要技术特点是主控板包括相序及缺相保护回路、直流电源回路、过流保护回路、延时回路、逻辑及输入输出回路；

防火卷帘门电控箱所产生的积极效果在于，现行防火联动控制器规范和相关标准，结合防火消防工程技术的发展是传统电控箱的换代产品。可靠性、安全性高，体积小重量轻、寿命长、抗能力强、维修方便等优点。并可实现手动、消防联动、火灾自动功能，且具备火灾报警。控制喷淋功能。