

气动隔膜泵 铸铁 隔膜泵

产品名称	气动隔膜泵 铸铁 隔膜泵
公司名称	上海速能泵阀制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:隔膜泵 性能:无泄露
公司地址	上海市松江区科技园区崇南路6号C区8号厂房
联系电话	暂无

产品详情

材质	铸铁	用途	隔膜泵
性能	无泄露	驱动方式	气动
最大供气压力	8.4bar	允许颗粒值	10 (mm)
吸程	6 (m)	出口压力	6 (Mpa)
扬程	50 (m)	品牌	上海速能
流量	0.8 (m3/h)		
使用范围			

1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。2、各种强酸、强碱、强腐蚀性液体。3、可输送较高温度的介质150 。4、作为各种压滤机前级送压装置。5、热水回收及循环。6、油罐车、油库、油品装卸。7、泵吸泡菜、果酱、土豆泥、巧克力等。8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。9、各种橡胶、浆乳胶、有机溶剂、填料。10、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。11、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、精密。12、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。13、各种特殊介质的吸送。

性能参数

名称	型号	进出口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	吸程(m)	最大允许通过颗粒(mm)	电机功率kw
电动隔膜泵	dby-10	10	0.5	30	3	1	0.55
	dby-15	15	0.75	30	3	1	0.55
	dby-25	25	3.5	30	4	2.5	1.5
	dby-40	40	4.5	30	4	4.5	2.2
	dby-50	50	6.5	30	4.5	8	4

dbv-65	65	8	30	4.5	8	4
dbv-80	80	16	30	5	10	5.5
dbv-100	100	20	30	5	10	5.5

<http://www.sn timer .cn>>上海速能泵阀制造有限公司

<http://www.sn timer .cn/contact.asp>>联系上海速能泵业关于上海速能泵业隔膜泵 dbv型电动隔膜泵化工泵离心泵排污泵多级泵输油泵真空泵液下泵螺杆泵潜水泵消防泵自吸泵油桶泵计量泵塑料泵磁力泵