

水渠伸缩缝聚氨酯密封胶

产品名称	水渠伸缩缝聚氨酯密封胶
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

水沟变形缝聚氨酯材料密封剂 单组份聚氨酯材料密封剂为膏状室内温度干固型商品，凝结后胶体溶液为顺滑色，且具备很高的抗拉强度及粘结力，遇水时会迟缓澎涨，做到以水防水的实际效果，并可反澎涨。遇水后澎涨密封剂胶就是我企业自主研发的一种单组份遇水后澎涨、体内湿气干固、延展性密封剂。它以聚氨酯材料预聚体为基本、带有独特热聚合技术性的脲烷泥状体，干固成型后具备遇水后容积澎涨和延展性密封性防水的双向密封性防水原理。该商品关键适用工业生产与工业建筑地下建筑、市政工程隧道施工、防护工程、山岭及水下隧道施工、地下铁路、废水处理池等工程项目的沉降缝（含沉降后浇带）、建筑变形缝和预埋件预制构件的防潮，及其具有工程项目的渗漏整治。产品特性：

防水效果非常的好

具备硫化橡胶的延展性防水和遇水时本身容积澎涨密封性的双向防水原理，较大抗压力 1.5Cpa

使用性能强、品质弹性系数低

产品介绍：1.组份份聚氨酯材料密封剂属组份份反映干固型，有A、B2组份构成。A成分为奶白色或淡黄色浓稠状聚氨酯材料预聚体，B成分为环氧固化剂与改性剂等混和脱干而成的灰黑色泥状体或液体，干固后具备一定的延展性及粘结力，（A双组分：B双组分=10：0.8~1.2）。

2.组份份聚氨酯材料密封剂基本原理：组份份聚氨酯材料密封剂农村基层解决，被粘面务必开展齐整解决（能用手提切割机，砂轮片，刚刚等），使点胶面外露坚固的固层。接缝处表层务必确保彻底干燥、清理、风冷无霜。表层全部尘土和混凝土稀浆务必刷洗解决整洁。金属表层的锈层及维护漆也需去除。如建筑物不干，能用气炉风干。多孔结构表层点胶前需先涂底建筑涂料，底建筑涂料只需刷涂一层析，待其表层不沾手后才应涂密封剂填缝。

3.组份份聚氨酯材料密封剂特性：

组份份聚氨酯材料密封剂具有优质的耐磨性能、超低温柔韧度，特性可调整范畴范围广，冲击韧性大，粘性好，延展性好，具备优质的还原性，可合适动态性接缝处和建筑变形缝、变形缝。耐老化好，耐磨性能优质，耐微生物脆化且。聚氨酯材料密封剂也是有一些缺陷。如：不可以长期性耐高温，浅灰色秘方非常容易受紫外线脆化，单组分胶存储可靠性受包装及外界的影响很大，一般干固比较慢，高温热自然环境下将会造成汽泡和裂痕，很多场所必须底涂。另外组份份聚氨酯材料密封剂耐磨性也较弱，非常是耐碱性水溶性较差。

4.组份份聚氨酯材料密封剂主要用途：密封剂应用于土木工程建筑行业、交通业、预制混凝土件等装饰建材的联接及沉降缝的添充密封性。路面、公路桥梁、飞机跑道、地下排水管、接口处的联接密封性及其隧道施工和房屋建筑的变形缝与建筑变形缝。

一包装纸箱：净重为25Kg/箱，内装6个乳白色塑料罐，在其中五桶为乳白色聚氨酯材料密封剂称之为A双组分，一桶净重约为4.54Kg，此外一桶为灰黑色环氧固化剂称之为B双组分，分成五个塑料包装袋包装，每袋净重约为0.46Kg。换句话说每件为五个双组分，每一个A B双组分的净重为5公斤。A双组分为奶白色浓稠状聚硫密封胶，B成分灰黑色或是深灰色浓稠状环氧固化剂。净重比为10:1，每一组的容积约为：0.003125立方，可嵌填1厘米*1厘米变形缝31米长。等于1厘米*1厘米的间隙必须嵌填0.16Kg组份份聚硫密封胶。另每件配底涂液一小瓶，在变形缝补胶分钟，确保补胶基准面整洁干燥的状况下匀称的涂薄薄的一层，底涂液的功效是提升聚硫密封胶与混泥土的粘接抗压强度。

二：不锈钢桶包装：重为25Kg/箱，一桶含有2个塑料包装袋，批量为乳白色聚硫密封胶，净重22.7Kg，真空小包装为灰黑色环氧固化剂，净重为2.3公斤。净重比一样为10：1。此包装内聚硫密封胶容积为0.0156立方，可嵌填1厘米*1厘米间隙156米长。另一桶配底涂液一小瓶，在变形缝补胶分钟，确保补胶基准面整洁干燥的状况下匀称的涂薄薄的一层，底涂液的功效是提升聚硫密封胶与混泥土的粘接抗压强度。