

面板坝HK弹性封边剂 HK弹性封边剂

产品名称	面板坝HK弹性封边剂 HK弹性封边剂
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

HK弹性封边剂应用：

HK弹性封边剂耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

HK弹性封边剂主要性能指标

项 目	指标	
外观	A组份	浅黄色透明粘稠液体
	B组份	黑色糊状体
密度（g/cm ³ ）	1.30 ± 0.10	
失粘时间（h）	5	
拉伸强度（MPa）	2.5	
断裂伸长率（%）	120	
粘接长度（8字模法MPa）	2	

HK弹性封边剂施工方法：

- 1、HK弹性封边剂对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理.
- 3、将HK弹性封边剂成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 ,高温不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟、浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的填缝料

可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防填缝料性能发生变化.融化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注,填缝料与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.

4、每次停工后,粘结在锅上的填缝料应清理干净,以免影响新填缝料的配制质量。贮存期：干燥、阴凉的室内贮存，密闭条件下贮存期不小于6个月。

产品包装：A组份1kg桶包装，B组份2kg桶装，或根据要求定制。

注意事项：

如不慎接触皮肤，必须马上去除，然后用水和肥皂洗净：

如不慎进入眼睛，须立即用大量清水冲洗后并就医：

如不慎吞食，须立即就医：

使用过剩的产品必须按规定处理，不可倒入排水沟、水或土壤中。

本公司经营各种工程用止水材料，可为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品，可关注公众号xjzsdcgpt了解更多产品详情及公司活动！