

# 固化地坪施工 合肥开明装饰工程厂家 巢湖固化地坪

产品名称	固化地坪施工 合肥开明装饰工程厂家 巢湖固化地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

锂基混凝土密封固化剂的优势有哪些呢？

- 1、硬度：处理后的混凝土地面，它的莫氏硬度可以达到7度。
- 2、耐磨：增加混凝土的耐磨性，耐磨度可以提高40%左右。
- 3、防尘：与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，可以形成致密的整体，起到防尘作用。
- 4、防滑：有效阻止盐碱成分从表面析出，防止混凝土的表面打滑和泛碱。

施工染色地坪的时候，也要注意以下几点要求：

- 1、新浇筑的混凝土地坪，固化地坪施工，必须等待28天，彻底熟化，才可行着色。
- 2、只能用于室内，不宜用于室外。
- 3、不适用于以前涂装材料没有完全打磨、或用化学物理的方法清除掉的混凝土地坪。
- 4、过于疏松、起砂、太多石造物的地坪，金属性耐磨地坪等

## 固化剂地坪施工流程：

基层处理，首先使用专业清洁工具把地面上杂物和灰尘清理干净，在把地面一些松动部分敲掉，之后在进行对地面一些坑洼和砂眼等地方用水泥砂浆调和地坪修补剂进行修补。在使用金刚片按顺序进行打磨，使用匀速交叉法将表面全部清理干净，密封固化地坪，然后再使用吸尘器把地面上粉尘吸干净。混凝土密封固化剂地坪的特点：耐压抗渗，密封固化剂大大的加强了混凝土结构的耐压性能和抗渗透性能，这种混凝土密封固化剂的加入使得混凝土结构的抗压能力成几倍的增强，并且其在混凝土表层形成的保护层，能将混凝土结构密封，从而大大增强它的耐磨性能。

## 浅谈混凝土密封固化剂的验收标准：

- 1、密封性:正常的混凝土密封固化剂地坪可以有效阻止污染物的侵入，巢湖固化地坪，但不是阻止。施工后的地坪在防污性能方面应该优于原地面，含污渍渗透时间和渗透量两个参数。
- 2、强度：一般而言，施工后的地坪强度应较原地面有很大提升，较低标准是不会起灰、起沙(即便原地面有翻砂现象)，用非尖锐金属物划动不会有伤痕。

## 施工前准备

- 1、施工前，固化地坪多少钱一平米，要确保地面干燥，这样固化剂材料才能被地面充分的吸收。
- 2、施工前要把地面上蜡，油，橡胶，油漆密封过的表面附着物等，如果地面用酸性物质清洗过，一定要在使用前把酸性中和掉才可以进行密封固化剂的施工。
- 3、旧环氧地坪密封固化翻新改造的，必须用化学或者机械的方法把环氧涂层完全去除才可以进行密封固化剂的使用。
- 4、裂缝和孔洞处要用专用的修补材料进行修补。力特克裂缝修补剂就是专门修补裂缝的材料。
- 5、新地面，一定要在养护期过后，才可以进行施工。

## 施工染色地坪的时候，也要注意以下几点要求：

- 1、新浇筑的混凝土地坪，必须等待28天，彻底熟化，才可行着色。
- 2、只能用于室内，不宜用于室外。

- 3、不适用于以前涂装材料没有完全打磨、或用化学物理的方法清除掉的混凝土地坪。
- 4、过于疏松、起砂、太多石造物的地坪，金属性耐磨地坪等

固化地坪施工-合肥开明装饰工程厂家-巢湖固化地坪由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥开明装饰工程有限公司（[www.ahkmdp.com](http://www.ahkmdp.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥开明和您携手步入辉煌，共创美好未来！