

吸附式干燥机

产品名称	吸附式干燥机
公司名称	上海隽琰机电设备工程有限公司
价格	10000.00/月
规格参数	纽曼泰克:0ppm PH:10Bar 瑞典:100m/min
公司地址	上海市宝山区虎林路58号1幢611-17室
联系电话	15605511534

产品详情

影响露点稳定的主要因素：1. 再生不充分 2. 吸附不完全 3. 时间节点控制不准确

我们如何保证？

电磁阀（纽曼泰克，BURKERT）切换准确，可靠，延迟切换会造成再生不充分

干燥塔流速低至0.2m/s，压缩气体与干燥剂能够充分接触，保证深度吸附

纽曼泰克时间模块Timer，准确可靠地对时间节点进行切换

全球先进的温度、压力变送器，确保采集到的温度与压力准确，可靠

全流量消声器，噪音低；背压小，保证再生充分

塔顶与塔底内置滤网，对压缩空气进行预过滤，保证成品气的纯度

节能，24H服务15605511534

加/卸载，可与空压机同步，避免设备的单独空转运行

选配露点仪，可延长再生时间，间接减少耗气

带法兰连接镀锌管道，减少成品气的泄露

纽曼耗气量低至14%，国产品牌一般在18%~20%且压力露点极不稳定