

全玻璃幕墙 马鞍山玻璃幕墙 安徽五松工程有限公司

产品名称	全玻璃幕墙 马鞍山玻璃幕墙 安徽五松工程有限公司
公司名称	安徽五松建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

产品详情

玻璃幕墙对玻璃有什么要求？

- 1、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶的隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶；镀膜面应在中空玻璃的第2 或第3面上。
- 2、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片（PVB）厚度不应小于0.76mm。
- 3、钢化玻璃应符合GB9963《钢化玻璃》的各项规定。

玻璃幕墙的施工准备

1、技术资料收集，全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测，取得手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。

2、设计和施工方案确定

在正式施工前，还应对施工范围的场地进行整平填实，明框玻璃幕墙，做好场地的清理，保证吊车行走畅通。

3、主要材料质量检查

玻璃的尺寸规格是否正确，全玻璃幕墙，特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤，马鞍山玻璃幕墙，发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装，并应立即通知工厂尽快重新加工补充。

4、主要施工机具检查

玻璃吊装和运输机具及设备的检查，特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

玻璃幕墙材料选择

采光顶、雨篷用玻璃应当采用由半钢化玻璃、超白钢化玻璃或者均质钢化玻璃合成的安全夹层玻璃。

消防登高面外墙不宜设置双层玻璃或大面积的其他的玻璃幕墙。当建筑玻璃幕墙选用安全夹层玻璃时，半隐框玻璃幕墙，消防登高面侧外墙每层建议设置不少于两块应急击碎玻璃，且间距不大于20m；每块应急击碎玻璃的宽度和高度应当不小于1.20m，建议设置明显的应急击碎玻璃警示标志。应急击碎玻璃建议采用超白钢化玻璃或均质钢化玻璃，不得采用夹胶玻璃。

全玻璃幕墙-马鞍山玻璃幕墙-安徽五松工程有限公司(查看)由安徽五松建设工程有限公司提供。安徽五松建设工程有限公司（www.ahwsjs.com）为客户提供“钢结构工程,玻璃幕墙工程”等业务，公司拥有“五松”等品牌，专注于钢结构等行业。欢迎来电垂询，联系人：梅经理。