

圣科仪器仪表 汕头SK压力表评价

产品名称	圣科仪器仪表 汕头SK压力表评价
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

不锈钢压力表稳定性好不好？

1、不锈钢压力表具有更稳定的使用性能，在各种不同环境下使用都具有更精准可靠性，专业正规厂家都是采用更为先进的生产加工技术，制造性能方面就更好又是保障，而且还会让压力表的使用效果更好，自然在工作性能以及稳定性方面就有更好优势，避免造成不必要的影响和损失，带来更可靠的优势性能。

2、不锈钢压力表的材质更为稳定，就会满足各种不同环境的使用要求，而且还能保证工作性能更安全，在各种不同环境下使用都具有超长的使用寿命，因为不锈钢压力表可以满足各种不同恶劣环境的使用要求，哪怕是在辐射环境下都不用担心影响到使用效果，自然就会带来更好的安全可靠性能。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

1、用于安全防护的风压表需强制检定。

即：矿井中巷道风压、风速的测量。

（如：矿用风压表、矿用风速表）。

2、用于安全防护的氧气表需强制检定。

包括以下2类：

- 1) 在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量；
- 2) 在工艺过程中、影响安全的氧气压力的测量。
- 3、用于卫生的氧气表需强制检定。即医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。

隔膜压力表结构原理

隔膜压力表是指用隔离装置(内部灌注工作液体)将指示部分与被测介质隔离的压力表。

隔膜压力表利用专用设备将弹簧管内抽成真空，SK压力表多少钱，并充入隔离液，用膜片将其密封隔离。

当用SF6压力表测量压力时，被测量工作介质直接作用在隔离膜片上，膜片向上产生向上的变形，通过弹簧管内的灌注液将介质压力传递给弹簧管，使弹簧管末端产生弹性形变，借助连杆机构带动机芯齿轮轴转动，从而使指针在刻度盘上指示出被测压力值。

隔膜压力表与设备连接有以下几种形式:

A)螺纹连接

隔膜压力表连接螺纹规格主要有: M14*1. 5. M20*1. 5. G1/2. G3/8. NPT1/2等，也可以根据用户要求生产。

B)法兰连接(包括工字法兰)

按化工部HG，国标GB及日本JIS，美国ANSI等标准制造。

C)卫生型接口

卫生型接口有:螺母式、螺栓式、卡箍式。

圣科仪器仪表(多图)-汕头SK压力表评价由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司(www.sk.net.cn)在显示仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，圣科仪器仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡志杰。