

岩棉、保温隔热材料 岩棉

产品名称	岩棉、保温隔热材料 岩棉
公司名称	潍坊启光岩棉有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:岩棉 产地:潍坊 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 山东 潍坊市 潍坊外商投资开发区309国道潘里西2公里路南
联系电话	86 536 8717727 15966161111

产品详情

材质	岩棉	产地	潍坊
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	**	断裂伸长率	**
规格	各种	抗弯强度	**
抗压强度	**	品牌	启光
使用温度	500	芯材	岩棉
形态	定做	形状	定做
应用范围	保温材料建筑建材		

又称岩石棉、是矿物棉的一种。以天然岩石、矿物或工业废渣等为原料

制成的蓬松状短细纤维。20世纪70年代广泛用于冶金、机械、建材、石油、化工工业。将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3~9微米，容重50~200千克/米³，常温下导热系数0.029~0.046瓦/米·开，在600 以下为0.111~0.145瓦/米·开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉(小于900)；高温岩棉(大于900)。优质岩棉能耐1250~1400 高温。岩棉、矿棉可制成条、带、绳、毡、毯、席、垫、管、板状。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料；建筑和设备的吸声材料、隔热材料；以及天然石棉代用品作水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。矿渣棉是以工业矿渣如高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔、纤维化而制成的无机质纤维。

这两种纤维经加工，可制成板、管、毡

、带、纸等各种制品，应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。

