

变频器控制柜 常熟诺晖精密设备公司 蚌埠控制柜

产品名称	变频器控制柜 常熟诺晖精密设备公司 蚌埠控制柜
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

产品详情

特点、种类及其功能1) 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。2) 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等,是集中安装开关、仪表(如图)等设备的成套装置。仪表3) 常用的配电箱有木制和铁板制两种。4) 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。1) 配电箱应用不可燃材料制作。2) 触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。3) 触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。4) 有导电性粉尘或产生气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。5) 配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。6) 落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。

高压真空断路器安装、使用及维护,要使用某一样东西就要先了解这件东西,自动化控制柜,下面就介绍下真空断路器安装、使用及维护。

- 1 开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏,变频器控制柜,产品铭牌、合格证是否与实物相符。
- 2 柱上断路器投入运行前,蚌埠控制柜,应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式进行试操作,以检查各项指标是否正确。
- 3 断路器可以分单杆架设,也可双杆架设。
- 4 本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护。
- 5 用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。
- 6 操作人员应初步了解机构的性能及安装调整、维护知识,对运行中问题应予以记录,必要时可通知制造厂家。

机柜不宜直接安装在活动地板上，宜按设备的底平面尺寸制作底座，底座直接与地面固定，机柜固定在底座上，然后铺设活动地板，安装机柜面板，架前应预留有800mm空间，机柜背面离墙距离应大于600mm，以便于安装和施工，壁挂式机柜距地面宜为1200mm;机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并固定后进行，安装在机柜内的设备应牢固，高压控制柜，机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏;悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上，距离地面至少300mm，保持与墙面水平、垂直，垂直偏差应小于3mm 变频器控制柜-常熟诺晖精密设备公司-蚌埠控制柜由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司（www.cssnhjm.com）为客户提供“琴式柜，操作柜，照明箱，威图柜，动力柜”等业务，公司拥有“琴式柜，操作柜，照明箱，威图柜，动力柜”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐总。