

永康停车场地坪施工工艺询问报价「多图」

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 永康停车场地坪施工工艺询问报价「多图」 |
| 公司名称 | 义乌市振恒地板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号 |
| 联系电话 | 18858984508 |

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何做好环氧树脂的日常维护工作：

- 1、环氧地坪较高只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。
- 2、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。
- 3、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

为了得到较好的环氧树脂交联（固化）体系，必须选择合适的固化剂。

一、根据产况性能要求选择。固化的环氧树脂的物理—化学性能，除与环氧树脂类型、开环活性、固化温度及工艺过程等因素有关外，其固化剂性能对环氧树脂固化后性能起关键作用，这是因为固化剂分子引入环氧树脂中使分子间距离、形态、热稳定性、化学稳定性都发生显著的变化

二、考虑制品成型工艺的条件和工艺方法

三、来源方位，停车场地坪施工工艺，价格合理

四、选样毒性较小的固化剂

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

表面电阻的检测：

数字兆欧表：检测电压为100V，量程 $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{12}$ 欧，精度等级不得低于2.5级；标准电极:2只铜制，表面镀铬，圆柱型，直径为63.5mm重量2270g；与兆欧表配套使用，用于测试防静电地面的表面电阻采用导电橡胶做为电极垫片（体积电阻 $< 1.0 \times 10^3$ 欧）。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

永康停车场地坪施工工艺询问报价「多图」由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！