

透水砖公司 透水砖 华宇彩砖护坡砖

产品名称	透水砖公司 透水砖 华宇彩砖护坡砖
公司名称	湖北鑫炜宇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市城隍镇群胜村
联系电话	18327617988 18327617988

产品详情

仿青砖主要性能特点如下：

1、高承载力：

铺华宇地砖的路面系统的承载能力高可以由两个方面来理解。

1) 华宇地砖是由坍落度为零的高强高密实度混凝土，在混凝土制品生产线上，严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量高强地面材料，红色透水砖，其抗压强度在30Mpa以上，所以它本身具有非常高的承载能力；

2) 华宇铺面系统是由路基、砂垫层和恒特地砖及其之间的填缝砂所组成的。地面集中荷载经过相互连锁的永信地砖及其之间的填缝砂在水平方向较好地分散到更大的面积上，所以地面集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载能力提高。

2、耐久、耐磨、耐腐蚀：

华宇地砖质量好，耐用持久，使用年限超过20年，同体材质，在急剧恶劣的环境下也不褪色。由于永信地砖尺寸小（200mm×100mm），其抗折强度很高，对基础不均匀沉陷的适应能力强。优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。华宇地砖采用六面高频振捣，骨料分布均匀，表面比较粗糙，所以面层不易磨损，对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。华宇地砖的高密实度及其合成氧化铁制成的德国拜耳颜料对碱性物质、汽车漏油等的化学腐蚀具有非常高的抵抗能力。

关于护坡砖的介绍

高强度：表面莫氏硬度为，整体强度大于

30MP，由于表面粗糙，耐磨，保水性、透水性高，护坡砖模具，路面不积水，即使是雨天步行者会滑倒，改善车辆行驶及行人的安全性与舒适性，吸收车辆行驶所产生的噪音，创造安静舒适的交通环境，经高温烧结而成，抗压、抗折强度均高于建材行业铺设材料标准。

质量等级。根据国家标准GB/T5101-1998<烧结普通砖>的规定，烧结砖的技术要求包括形状、尺寸、外观质量、强度等级和耐久性等方面。根据尺寸偏差和外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）3个等级。烧结砖的孔隙率约为30%，吸水率18%~20%左右，透水砖，表观密度为1800kg/m左右。

彩色透水地坪的功能特色:高透水性:透水地坪具有15%-25%的孔隙，可以使透水速度到达31-52升/米/小时，远远高于有用的降雨在优异的排水装备下的排出速率.高承载力:经国家检查机关判定，透水砖公司，透水地坪的承载力彻底可以到达C20-C25混凝土的承载规范，透水砖生产厂家，高于通常透水砖的承载力.很好的装饰作用:透水地坪具有颜色优化配比计划，可以配合设计师的构思，完成特别的环境和特性的装饰要求.这是普通的透水砖很难完成的.

透水砖公司-透水砖-华宇彩砖护坡砖(查看)由湖北鑫炜宇建筑材料有限公司提供。透水砖公司-透水砖-华宇彩砖护坡砖(查看)是湖北鑫炜宇建筑材料有限公司（www.hycz369.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。