

上海泰科阀门 暖通阀门 进口泰科阀门

产品名称	上海泰科阀门 暖通阀门 进口泰科阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

平衡阀的性能特点

1、理想的调节性能；2、优秀的截止功能；3、精确到1/10圈的开启状态显示；4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线；5、国家专利型启闭锁定装置；6、对应每个整圈都有因定的流量系数，调试中只要测量出阀门两端压差，就可以方便计算出流经阀门的流量；7、聚四氟乙烯和硅胶密封，上海泰科阀门，密封性能可靠；8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造，抗腐蚀能力强，使用寿命长；9、内升降阀杆，无须预留操作空间。10、它是一种组合阀。[1] 其中的ZLF自力式平衡阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控，从而保持流经该被控系统的流量不变的阀门，具有流量指示，可在线调节，适用于供热及空调系统等非腐蚀性介质。运行前一次性测试调节，可使系统流量自动互定在预先设置的设定值，进口泰科暖通阀门，该阀门流量调节准确，操作简单，运行平稳，性能可靠，使用寿命长。

平衡阀的安装

安装

平衡阀的安装1)、取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。2)、带执行机构平衡阀安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。3)、准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球芯）。4)、在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。7)、与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。[1] 平衡阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维护，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。平衡阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。平衡阀工作原理:平衡阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能达到接通或切断管道的介质。

安全阀：是指在受压容器、设备或管路上，作为超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时，上海泰科暖通阀门，阀门自动开启，继而全量排放，以防止设备、容器或管路和压力继续升高；当压力降低到规定值时，阀门应自动及时关闭，从而保护设备、容器或管路的安全运行。

蒸汽疏水阀：在输送蒸汽、压缩空气等介质中，暖通阀门，会有一些冷凝水形成，为了保证装置的工作效率和安全运转，就应及时排放这些无用且有害的介质，以保证装置的消耗和使用。它有以下作用：
能迅速排除产生的凝结水； 防止蒸汽泄露； 排除空气及其他不凝性气体。

减压阀：是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。

上海泰科阀门-暖通阀门-进口泰科阀门(查看)由泰科阀门有限公司提供。上海泰科阀门-暖通阀门-进口泰科阀门(查看)是泰科阀门有限公司(www.tkyco.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李总。同时本公司(www.taiko-famen.com)还是从事美国泰科阀门水力控制阀，上海泰科阀门水力控制阀，tkyco阀门水力控制阀的厂家，欢迎来电咨询。