

# 快速伸缩门厂家 伸缩门厂家 慧鸿门业伸缩门厂家

产品名称	快速伸缩门厂家 伸缩门厂家 慧鸿门业伸缩门厂家
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

## 产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

木地板（也就是吊脚）

门扇高=未铺木地板时门扇高-木地板，宽度不变。套板高宽不受木地板影响。

直墙（门边没有墙垛）

门扇宽=正常门扇宽-35（一面）/70（双面）；门扇高度不变，顶盖随着门扇宽度的变化而变化，套板高度不变。线条的宽度不样，减的数据不一样，（7公分宽的一面减45，快速伸缩门厂家，两面减90，线条越宽，数字减得越大）。

上方直墙：按正常下单后高度再减35公分。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，伸缩门厂家，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。伸缩门厂家

慧鸿门业为您分享：安装伸缩门十个易犯错地方

电动伸缩门安装易出错的细节1：

搬运实电动伸缩门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在

不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，伸缩门厂家，易损坏门框和门扇的。

电动伸缩门安装易出错的细节2：

电动伸缩门安装必须在洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕，在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口，须全部贴齐洞口侧边)后，才可以进行电动伸缩门的安装步骤。

电动伸缩门安装易出错的细节3：

电动伸缩门安装方法必须使用预留洞口安装法，严禁使用边安装边砌口的做法。

电动伸缩门安装易出错的细节4：

电动伸缩门安装时需检查洞口墙体湿度，如果安装洞口墙体湿度 $<25\%$ ，则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度 $>25\%$ ，则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。

电动伸缩门安装易出错的细节5：

如果是转角墙或丁字墙处安装电动伸缩门的话，在安装前需在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定，伸缩门厂家价格，避免两侧面展示出的门边线不对称。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门厂家提醒您不要经常用带有水渍的手开启门锁

平时不要经常用带有水渍的手开启门锁，以免门锁变色。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛，从而减少门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫。

快速伸缩门厂家-伸缩门厂家-慧鸿门业伸缩门厂家(查看)由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司(hhmyjy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧鸿门业——您可信赖的朋友，公司地址：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，联系人：蔡总。