

谐波 汉弗瑞自动化 中技克美谐波

产品名称	谐波 汉弗瑞自动化 中技克美谐波
公司名称	苏州汉弗瑞自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇中山东路98号
联系电话	18261435920 15862390791

产品详情

促使减速器水平提高的主要因素有

：1、理论知识的日趋完善，更接近实际（如齿轮强度计算方法、修形技术、变形计算、优化设计方法、齿根圆滑过渡、新结构等）；2、采用好的材料，普遍采用各种合金钢锻件，材料和热处理质量控制水平提高；3、结构设计更合理；4、加工精度提高到ISO5 - 6级；5、轴承质量和寿命提高；6、润滑油质量提高。自20世纪60年代以来，中国先后制订了JB1130 - 70《圆柱齿轮减速器》等一批通用减速器的标准，除主机厂自制配套使用外，中技克美谐波，还形成了一批减速器专业生产厂。全国生产减速器的企业有数百家，北京谐波哪家好，年产通用减速器25万台左右，对发展中国的机械产品作出了贡献。

常见减速器的种类

1) 减速器按用途可分为通用减速器和专用减速器两大类，两者的设计、制造和使用特点各不相同。20世纪70 - 80年代，谐波，世界上减速器技术有了很大的发展，且与新技术革命的发展紧密结合。

其主要类型：齿轮减速器；蜗杆减速器；齿轮—蜗杆减速器；行星齿轮减速器。

2) 谐波减速器的谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的，体积不大、但缺点是柔轮寿命有限、不耐冲击，刚性与金属件相比较差。输入转速不能太高。

减速机换油制度：

一次换油 本机运行 300 ~ 400小时后应更换润滑油，以后每隔1500 ~ 2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查，发现润滑油有污物即更换润滑油，以保持润滑油清洁，延长减速机的使用寿命，提高经济效益。

油的更换

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。(注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电！)

谐波-汉弗瑞自动化-中技克美谐波由苏州汉弗瑞自动化科技有限公司提供。苏州汉弗瑞自动化科技有限公司(www.hunphrey.tw) 为客户提供“ 研发,销售：自动化设备,电器设备 ”等业务，公司拥有“ 汉弗瑞 ”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。欢迎来电垂询，联系人：苗先生。