

# 猪场畜牧风机生产制造 重庆畜牧风机 永业通风器直销

产品名称	猪场畜牧风机生产制造 重庆畜牧风机 永业通风器直销
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

公司专业生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

简析屋顶通风器安装的需求

- 1, 屋顶通风器在安装组件的详细检查风扇连接器是否损坏, 松动现象, 发现问题要及时纠正。在同一方向的叶轮旋转方向和标志。
- 2, 屋顶通风器吊装, 用绳子捆四圈螺纹, 螺纹环应拧到大应力方向。长距离或高度排出的空气的升降, 应取出百叶风问。为了避免危险。
- 3, 屋顶通风器与普通电机, 电机出口到壳体外部出线盒。为方便用户连接, 螺纹孔在广场的卷帘门的侧面设有一个M20。然后用户可以把电线到风的螺栓孔的孔, 在绝缘套管保护线的应用。如果用户不使用该连接孔。Na螺栓应用。
- 4安装风机基础表面应平整, 坚实的圈子, 风机基础自然紧密, 不打基础的加入, 也不允许安装面间隙过大, 风机的瀑布。螺栓拧紧。
- 5, 叶片的角度调整前厂。用户不能白线变化或风扇性能也会发生变化。

公司专业生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

无动力风球所配电控箱必须配对应风机

无动力风球所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。风机接线应由专业电工接线, 接线必须正确可靠, 尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应, 风机外壳应可靠接地, 接地必须可靠, 不能用接零代替接地。

无动力风球安装时必须有安全装置以防止事故发生，并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。联接风机进出口的风管有单独支撑，鸡舍用畜牧风机定做，不允许将管道重叠重量加在风机的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

无动力风球安装后，重庆畜牧风机，用手或杠杆拨动叶轮，猪场畜牧风机生产制造，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。

公司专业生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

以轴流风机进行缓速通风的优点：降温效果良好；单位能耗低，在倡导节能的今天尤为重要；通风时机易掌握，玻璃钢畜牧风机，不易出现结露；不用单独配备风机，方便灵活。缺点：由于风量小，通风时间长；降水效果不明显，高水份粮不宜用轴流风机进行通风。

在以降温为目的的通风中，应用轴流风机进行安全、节能的缓速通风在以降水为目的的通风中应用轴流风机。

猪场畜牧风机生产制造-重庆畜牧风机-永业通风器直销由聊城市永业通风设备有限公司提供。“屋顶轴流风机,屋顶通风天窗,畜牧负压风机,屋顶风帽”就选聊城市永业通风设备有限公司(www.lchttfsb.com)，公司位于：山东聊城开发区工业园，多年来，永业通风器坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永业通风器期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tfq88.cn)还是从事南昌自然通风器，哈尔滨无动力通风器，沈阳无动力风帽的厂家，欢迎来电咨询。